



CS

Solvente decerante energetico per pavimenti



DESTINAZIONE ➔ **Pavimentazioni in cotto, mattoni, pietre naturali e cementi industriali.** Non applicare su superfici non resistenti o sensibili ai solventi.

PROPRIETÀ ➔ **CS** è un prodotto ad **energica azione decerante** a base di **specifici solventi ed emulsionanti**, studiato per affrontare i problemi della **rimozione di trattamenti vari** (cere di finitura, acriliche o in pasta, trattamenti cerosi, acril-cerosi, polimerici), di incerta natura e/o di particolare resistenza, non risolvibili con **BASICO** o con comuni detergenti alcalini.

USO ➔ Prima di ogni intervento la pavimentazione **deve risultare perfettamente asciutta. Applicare il prodotto puro**, con **pennello o straccio** partendo dal fondo dell'ambiente verso l'uscita e **trattando piccole superfici alla volta** (3-4 mq). Lasciare reagire il prodotto **per circa 10 minuti**, dopodiché **lavorare con tampone abrasivo e/o monospazzola munita di disco marrone o nero** bagnando abbondantemente con **BASICO** diluito in concentrazione del 50% in acqua (vedi relativa scheda tecnica). A risultato ottenuto, **asportare i residui di solvente e resine rimosse usando un aspiraliquidi** e/o della carta assorbente, al fine di evitare che si depositi nuovamente. Se sono presenti ed evidenti ulteriori residui, ripetere le operazioni sopradescritte, altrimenti **risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua pulita e provvedere al successivo lavaggio di neutralizzazione con ACIDO** (vedi relativa scheda tecnica). La buona riuscita del successivo trattamento è determinata da una perfetta pulizia, da un buon risciacquo nonché dalla completa asciugatura del pavimento (circa 5-6 gg.).

Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta metodologia applicativa da utilizzare, al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

RESA ➔ A titolo puramente indicativo, **5-10 m²/l** di prodotto.

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO:** liquido trasparente
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 0,92 Kg/l $\pm$ 0,1

CONFEZIONAMENTO

- 1CR203L1** ➔ 12 x **FLACONE** in plastica da **litri 1**
- 1CR203L5** ➔ 2 x **TANICA** in plastica da **litri 5**

CAPITOLATO ➔ Detergente ad azione decerante energetica a base di specifici solventi ed emulsionanti, studiato specificamente per affrontare i problemi della rimozione di trattamenti vari (trattamenti di finitura con cere acriliche o in pasta), di incerta natura e/o di particolare resistenza da pavimentazioni in cotto, mattoni, pietre naturali e cementi industriali (tipo **CS** della CIR). Deve essere utilizzabile puro ed in associazione con il prodotto alcalino **BASICO**, deve essere facilmente applicabile a pennello o straccio. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Non applicare in condizioni di forte umidità, di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- ➔ Non fumare né usare fiamme libere durante l'applicazione.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

CONTIENE: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING

INDICAZIONI DI PERICOLO "H":

- H225 LIQUIDO E VAPORI FACILMENTE INFIAMMABILI
- H304 PUÒ ESSERE LETALE IN CASO DI INGESTIONE E DI PENETRAZIONE NELLE VIE RESPIRATORIE
- H319 PROVOCA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE

CONSIGLI DI PRUDENZA "P":

- P101 IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO
- P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
- P210 TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SUPERFICI CALDE, SCINTILLE, FIAMME LIBERE O ALTRE FONTI DI ACCENSIONE. NON FUMARE
- P233 TENERE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO
- P280 INDOSSARE GUANTI / INDUMENTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI OCCHI / IL VISO
- P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE:CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVENALI O UN MEDICO
- P405 CONSERVARE SOTTO CHIAVE
- P501 SMALTIRE IL PRODOTTO / RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.