



SUPERREMOVER

Esfoliante superficiale in gel per la rimozione di tutti gli strati superficiali presenti su superfici intonacate e metalli



ANTIGRAFFITI
remover - sverniciatori - protettivi



FOCUS
prodotti professionali e polifunzionali



DESTINAZIONE ➔ **Intonaci, murature, manufatti e superfici metalliche.** Non Applicare su supporti sensibili o non resistenti ai solventi

PROPRIETÀ ➔ **SUPERREMOVER** è il prodotto **super-veloce in gel** per tutte le superfici murali. Il prodotto contiene una miscela di particolari solventi che agiscono selettivamente su **strati grassi e sintetici tenaci, stratificati ed invecchiati** permettendone una **facile e veloce rimozione, senza alterare o danneggiare la consistenza dei supporti.**

La rimozione dello strato viene facilitata dall'azione "esfoliante" del prodotto, permettendone la sua **facile e veloce rimozione con una spatola metallica.** La particolare formulazione in gel ne consente l'utilizzo su murature in facciata **senza che il prodotto evapori o coli a terra.**

USO ➔ **Applicare il prodotto puro con un pennello o con una spatola metallica,** assicurandosi che la superficie da pulire sia asciutta. Distribuire uniformemente il prodotto su tutta la superficie interessata dall'operazione, creando un minimo di spessore di prodotto (almeno 2 mm) e lasciandolo agire **per almeno 15-20 minuti.** In caso situazioni con stratificazioni particolarmente invecchiate, spesse o indurite possono essere necessari tempi di azione più lunghi o più passaggi ripetuti di prodotto, seguendo sempre la stessa metodologia operativa sopra descritta. La rimozione dello strato incoerente può poi essere fatta **con una semplice spatola metallica.** Infine, rimuovere i residui della pulizia **con stracci o carta assorbente** ed eseguire un risciacquo abbondante con acqua in pressione. Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia del lavaggio. Uniformare poi il grado di pulitura finale mediante l'utilizzo del detergente adeguato alla natura del supporto.

Stabilire mediante test preliminari la giusta metodologia applicativa, al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

RESA ➔ A titolo puramente indicativo **5-10 mq/l** di prodotto.

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO:** gel grigiastro
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 1,24 Kg/l ± 0,1

CONFEZIONAMENTO

- 1CR418L075** ➔ 12 x **BARATTOLO** in metallo 750 ml
- 1CR418L4** ➔ 4 x **BARATTOLO** in metallo da litri 4

CAPITOLATO ➔ Prodotto a base di specifici solventi idoneo per la rimozione di strati murali da superfici intonacate, murature o superfici metalliche (tipo **SUPERREMOVER** della CIR). Deve permettere la rapida eliminazione di tutti i tipi di strati grassi o sintetici presenti sulle superfici a cui è destinato senza alterarne l'aspetto e la consistenza. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Temperature d'impiego: +5°C/+35°C.
- ➔ Non applicare in condizioni di forte umidità o di pioggia imminente.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO "H":

H302 NOCIVO SE INGERITO **H351** SOSPETTATO DI PROVOCARE IL CANCRO **H225** LIQUIDO E VAPORI FACILMENTE INFIAMMABILI **H361d** SOSPETTATO DI NUOCERE AL FETO **H315** PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA **H373** PUÒ PROVOCARE DANNI AGLI ORGANI IN CASO DI ESPOSIZIONE PROLUNGATA O RIPETUTA

CONSIGLI DI PRUDENZA "P":

P201 PROCURARSI ISTRUZIONI SPECIFICHE PRIMA DELL'USO **P210** TENERE LONTANO DA FONTI DI CALORE, SUPERFICI CALDE, SCINTILLE, FIAMME LIBERE O ALTRE FONTI DI ACCENSIONE. NON FUMARE **P280** INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI PROTETTIVI/PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO **P302+P352** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA **P308+P313** IN CASO DI ESPOSIZIONE O DI POSSIBILE ESPOSIZIONE, CONSULTARE UN MEDICO **P370+P378** IN CASO DI INCENDIO: UTILIZZARE ESTINTORE A POLVERE ABC PER ESTINGUERE. **P403+P235** CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E BEN VENTILATO **P501** SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE I RESIDUI PERICOLOSI, I CONTENITORI O RESIDUI DI CONTENITORI

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.