

# BRAVA

## Alte Temperature

### I SMALTO ANTICORROSIVO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE

Smalto siliconico per la protezione del ferro resistente a temperature elevate.

Si applica sul ferro pulito assolutamente senza l'applicazione di altri fondi che non siano loro stessi resistenti ad alte temperature; è consigliabile applicarne non più di 1-2 mani per non creare una pellicola troppo spessa.

Il completo indurimento avviene dopo aver portato il supporto alla temperatura d'esercizio in maniera graduale e non brusca; non applicare sul supporto a temperatura elevata.

Disponibile nelle tinte Bianco 400° C., Nero 450° C., Alluminio 600° C. e Marrone 400° C..

### GB HIGH TEMPERATURE ENAMEL

Anticorrosive and protective paint, silicone resin based, for metals, with a resistance to very high temperatures: 600° C. for aluminium type, 450 C. for black and 400° C. for the other colours. Suitable for engines and pots of cars and boats but also for stoves and burner.

Apply one or two coats.

### F LAQUE POUR LES HAUTES TEMPERATURES

Peinture anticorrosive et de protection pour le fer formulé avec une résine à base de silicone qui résiste à des températures très élevées: jusqu'à 600° C. l'aluminium, 450° C. le noir et 400° C. les autres tints.

Il s'applique, en nautique, sur les culasses des cylindres et sur les pots d'échappement, mais aussi sur des installations industrielles, poêles et brûleurs.

Il faut en appliquer une ou deux couches sur fer brossé ou sablé.

diluyente / thinner / diluent: "Acquaragia - white spirit"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 10/15 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch drying / sec au toucher: 1 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches: 1/2

spessore film secco / dry film thickness / épaisseur sec: 30 mic.

solidi in volume / solids content / residu sec: 32%

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 38° C.

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,15

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.014 - 0.019

spruzzo convenzionale / spry / pistolet: 3-4 Kg/cm<sup>2</sup> ugello 1.4 - 1.9

colori / colors / couleurs:



Latta da 375 ml.



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it

