

BRAVA

Fondo Per Antivegetative

I FONDO ISOLANTE AL CLOROCAUCCIÙ

E' una pittura isolante a grosso spessore che serve come fondo per scafi in legno o metallo. Per ottenere un perfetto isolamento dall'acqua in carena vanno applicate 4 o 5 mani per uno spessore totale di 250 micron. Applicato in una mano su vecchie antivegetative di tipo ignoto, isola la carena eliminando potenziali problemi di incompatibilità tra vecchia e nuova antivegetativa.

GB CHLORINATED RUBBER BARRIER COAT

This barrier coat owing to its thickness is suitable for wood and metals. In order to achieve a perfect waterproof surface on the keel, 4 or 5 coats should be applied to build a total thickness of 250 micron. Another important use of this product is to seal of old antifouling paints. One coat is enough for this purpose.

F SOUS COUCHE ISOLANTE

Est conseillé sur bois et métaux. Pour obtenir une imperméabilisation parfaite en oeuvres vives il faut appliquer 4 ou 5 couches pour obtenir une épaisseur de 250 microns. Il est conseillé pour l'isolation de vieux antifouling, en ce cas une couche est suffisante.

diluyente / thinner / diluent: "PER ANTIVEGETATIVE"
resa / coverage / pouvoir couvrant: 8 MQ/LT
essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 6 h
riverniciabilità / overcoating / revernissable: 24 h.
n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 4-5
spessore secco racc. / dry film thickness / epaisseur sec: 250 microns
solidi in volume / solids content / residu sec: 45%
punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: 37° C.
peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1,26
airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.026 - 0.031
spruzzo conv.le / spry / pistolet : pressione 3.5 - 4.5 Kg/cm2 ugello 1.7 - 2.2
colore / color / couleur:



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.