

BRAVA

Infissi & Staccionate

I IMPREGNANTE PER LEGNO ALL'ACQUA

Protegge, conserva e tinge in trasparenza il legno sia all'esterno che all'interno, lasciandolo respirare. Penetra nelle fibre del legno più in profondità che i tradizionali impregnanti a solvente, non sfoglia e protegge il legno dal dannoso effetto dei raggi ultravioletti.

Ideale per infissi, persiane, travi, perline, staccionate, mobili da giardino, imbarcazioni, baite e chalet, come trattamento a finire o come fondo per tutte le vernici BRAVA.

GB WOOD PRIMER WATER BASED

Satin Woodstain quick drying for exterior and interior use + U.V. filter. Resists cracking, peeling and blistering. Moisture stabilizing; low odour. For redecoration work, previous coats should be sanded and cleaned. Application by long-haired brush which should be cleaned with water after use. Protect from frost.

F IMPREGNANT À L'EAU

Lasure satiné pour bois extérieur et intérieur à séchage rapide + U.V. filtre. Régulation d'humidité, grande élasticité durable, pratiquement inodore. lorsqu'il s'agit de travaux d'entretien, les anciennes couches doivent être poncées et nettoyées. Craint le gel.

diluyente / thinner / diluent: "Acqua - water - eau"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 8/10 Mq/Lt (1° mano) 18/24 (2° mano)

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 1 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 4 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 2

spessore secco racc. / dry film thickness / épaisseur feuil sec: 24 microns

solidi in volume / solids content / residu sec: 26%

peso specifico / specific weight / poids spécifique: 1

airless: rapporto compressione 30/1, ugello 0.009 - 0.011

spruzzo convenzionale / spray / pistolet: 3-4 Kg/cm², ugello 1.4 - 1.7

colori / colors / couleurs:



Latta da 750 ml.



Latta da 4 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it

