

# BRAVA

## VG 65

### I VERNICE TRASPARENTE ALL'ACQUA

E' una moderna vernice trasparente ecologica all'acqua speciale per esterno e per interno. che protegge il legno senza sfogliarsi ne ingiallire. Disponibile in versione lucida o satinata. Può essere applicata anche in ambienti interni non arieggiati senza fastidio. Si lavano gli attrezzi e dovunque si è sporcato con acqua. E' di rapida essiccazione: 1/2 ora al tatto e 4 ore per essere riverniciata.

L'APPICAZIONE: su legno nuovo o riportato a nudo, applicare due/trè mani pura a distanza di 4 ore tra loro. Non applicare a temperature inferiori agli 8 gradi, o su superfici bagnate. Teme il gelo.

### GB WATERBASED CLEAR VARNISH

Water based wood varnish, gloos or mat, extremely elastic and durable in exterior or interior wood. As a water based product it does not create problem of inhaiation during application, even in closed areas. It is possible to clean the brush and all affected object by water. Apply two/three coats of varnish on new or stripped wood by brush or spry.

### F VERNIS TRANSPARENT A L'EAU

Vernis transparente à l'eau, brillante ou satiné, très élastique et résistant à l'extérieur et à l'intérieur. Il est aussi applicable à l'intérieur dans tous le cas d'une ventilation insuffisante pour l'appiication d'une vernis traditionnelle. Il est possible nettoyer le pinceau et toutes les autres objets avec l'eau. Appliquer deux/trois couches au piceau ou pistolet.

diluyente / thinner / diluent: "Acqua - water - eau"

resa / coverage / pouvoir couvrant: 12 MQ/LT

essiccazione al tatto / touch drying / sec au toucher: 1/2 h

riverniciabilita' / overcoating / revernissable: 4 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseille: 2/3

spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: 100 microns



solidi in volume / solids content / residu sec: 36%

punto di infiammabilita' / flash point / point d'eclair: -

peso specifico / specific weight / poids specifique: 1.03

airless: rapporto compressione 30/1 ugello 0.009 - 0.011

spruzzo convenzionale / spry / pistolet : pressione 3-4 Kg/cm2 ugello 1.2 - 1.4

colore / color / couleur:  lucida - glossy - blillante  satinata - matt - satin



Latta da 750 ml.



Latta da 2,5 Lt.

BRAVA S.r.l.

Via Bartolomeo Parodi 284a - Ceranesi GE - Italy Tel +39 010 782864 www.brava.it

