

EUROMECCI

Pen Teak Oil Pro

I OLIO PER TEAK SENZA SOLVENTI

PEN TEAK OIL PRO è un innovativo trattamento per il teak, a base di una miscela speciale di olii, priva di solventi da idrocarburi, idoneo a reintegrare gli olii naturali dispersi nel tempo e mantenere il ponte della barca sempre protetto e nutrito. Essendo a base acquosa, non emana cattivi odori e non danneggia i sigillanti e le altre parti della barca.

Si usa su teak, o su altro legno, non verniciato, pulito, sgrassato ed asciutto.

Si applica a pennello o a panno, in una o due mani, a distanza di 12 ore l'una dall'altra, rimuovendo con un panno asciutto l'eccesso di prodotto non assorbito. Si può applicare su legni già verniciati per rinnovarne la superficie.

Non applicare sotto il sole e nelle ore più calde della giornata.

GB SOLVENT-FREE TEAK OIL

PEN TEAK OIL PRO is a teak treatment, hydrocarbons solvent free, to replace natural oils removed by weathering. It is a special blend to be used on unpainted wood surfaces indoors and outdoors. It is used on teak, or other wood cleaned, degreased and dry. Apply by brush or rag, on absorbent wood apply a second coat after 12 h.

F HUILE POUR TEAK SANS SOLVANTS

PEN TEAK OIL PRO est une huile pénétrante, raffinées, pour traiter le teak dégraissé et propre. Sans solvants de hydrocarbures, elle donne au bois une protection qui dure pendant beaucoup de mois en le reportant à sa juste teneur en grasse.

Appliquer en 1 ou 2 couches au pinceau ou tampon.

ES ACEITE PARA TECA SIN SOLVENTES

PEN TEAK OIL PRO es un innovador tratamiento para la teca, a partir de una mezcla especial de aceites, el aceite esta libre de solventes, adecuado para reponer los aceites naturales perdidos en el tiempo y mantener la cubierta del barco siempre protegida y nutrida. No da olor y no daña el sellado y otras partes de la cubierta del barco. Se aplica con brocha o un paño, en una o dos capas, 12 horas de diferencia de la primera a la segunda mano.

GR TEAK OIL ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

PEN TEAK OIL PRO Προστατευτικό/συντηρητικό για Teak χωρίς υδρογονάνθρακες και διαλύτες. Αναζωογονεί και επαναφέρει την χαμένη λόγω πολυκαιρισμού, λάμψη και λιπαρότητα. Είναι ένα ειδικό διάλυμα για χρήση σε άβαφα ξύλα εσωτερικού είτε εξωτερικού χώρου. Εφαρμόζεται σε Teak ή οποιοδήποτε άλλο ξύλο το οποίο είναι πλυμένο, στεγνό και απαλλαγμένο από γράσα και λουπούς λεκέδες. Απλώστε με πινέλο ή πανί. Σε αρκετά πορώδη ξύλα απλώστε και ένα δεύτερο χέρι μετά από 12 ώρες.

diluyente / thinner / diluent: Acqua / water / eau

resa / coverage / pouvoir couvrant: 10/12 mq/l

essiccazione al tatto / touch dry / sec au toucher: 3 h

riverniciabilità / overcoating / revernissable: 12 h.

n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: 1 - 2

punto di infiammabilità / flash point / point d'éclair: -

Peso specifico / specific gravity / densité: 1 kg/l (+/- 0,1)



Latta da 750 ml.



Latta da 4 Lt.