

# DAMIANI



**DAMIANI**

Abbrescia Benny

cell. 335.8005610 e-mail: commerciale@ivea.it fax 080.5747381

**COLORIFICIO DAMIANI S.P.A.**

Via S. Rocco, 10/1/A - 42027 Montecchio Emilia (RE)

Tel. 0522.864862 - Fax 0522.865796 - Cod. Fisc. e P. IVA 01234050357

Internet: [www.color-damiani.it](http://www.color-damiani.it)

**PRODOTTI PER INTERNO**

**PRODOTTI PER ESTERNO**

Linea  
  
EdiliziA

# PRODOTTI PER INTERNO

I prodotti per l'interno della nuova linea Edilizia Damiani, sono prodotti studiati e testati per garantire standard qualitativi elevati e rispondere in modo completo alle esigenze dei clienti.

I prodotti per l'interno devono associare ad un ottimo risultato estetico, una base resistente e capace di risolvere e prevenire le problematiche dovute a muffe, umidità e simili.

Per questo la gamma della Linea Edilizia Damiani prevede prodotti specifici con caratteristiche appositamente studiate per affrontare le problematiche dovute a questi fattori.

## CERTIFICAZIONI OTTENUTE

Tutti i prodotti del Colorificio Damiani sono prodotti attraverso un processo produttivo certificato UNI ISO.

Inoltre alcuni prodotti specifici sono stati sottoposti ad ulteriori prove accreditate secondo le relative norme, in particolare:

| PRODOTTO                                                                                                                                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| determinazione del rapporto di contrasto in funzione della resa (norma ISO 6504-3:1998)                                                 | Sintotec a/c<br>Biocryl |
| determinazione della resistenza allo strofinamento ad umido e della pulibilità di rivestimenti di pittura (norma UNI EN ISO 11998:2006) | Sintotec a/c<br>Biocryl |

## PRODOTTI AUSILIARI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MUROSAN

Liquido pronto all'uso, per evitare la formazione di funghi e muffe.

Confezioni: 1 l, 5 l    Resa: 1 litro 8-10 m<sup>2</sup>

#### DOMUFIX

Fissativo isolante all'acqua per interni ed esterni. Formulato con resine acriliche in emulsione acquosa a forte penetrazione. Diluizione con acqua nel rapporto di 1:3 o 1:4 in base all'assorbimento del supporto.

Confezioni: 1 l, 5 l, 20 l    Resa: 1 litro 6-7 m<sup>2</sup>

#### SILOFIX

Fissativo isolante silossanico ad alta traspiranza e penetrazione. Serve per completare il ciclo traspirante ed omogenizzare l'assorbimento; diluizione con acqua nel rapporto di 1:1.

Confezioni: 5 l, 20 l    Resa: 1 litro 6-7 m<sup>2</sup>

#### SILOS W19

Idrorepellente silossanico ad alta traspiranza ed idrorepellenza. Particolarmente utilizzato su supporti porosi (pietra, mattoni, pannelli in cemento, pietra serena, ecc.): evita la penetrazione dell'acqua dall'esterno, permettendo la fuoriuscita di quella dall'interno.

Confezioni: 20 l    Resa: 1 litro 6-7 m<sup>2</sup>



## PAINTEX

PUNTO DI FORZA

Confezione: 5l, 14 l

Resa 2 mani: 4-5 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale per interni, a base di resine vinilversatiche; di buona qualità e copertura, indicata prevalentemente su cantieristica, capannoni e supporti ove non necessita una qualità superiore. Non consigliata su supporti in scagliola.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

DEDICATO ALLA  
CANTIERISTICA

## SUPER TEMPERA GIORGIA

Confezione: 5l, 14 l

Resa 2 mani: 4-5 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale per interni, di buona qualità, copertura e punto di bianco. Formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa. Applicabile su tutti i supporti ove si voglia ottenere una finitura di buona qualità.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

PER TUTTI I  
SUPPORTI

## TRASPIRANTE S70

Confezione: 5l, 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale per interni di ottima traspirabilità, copertura, punto di bianco e pennellabilità; a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate. Per ottenere finiture di qualità.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

FINITURA  
DI QUALITÀ

## TRASPIRANTE S70 ANTIMUFFA

Confezione: 5l, 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale per interni di ottima traspirabilità, copertura, punto di bianco e pennellabilità; a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate. Additivata con prodotto mufficida per evitare formazione di muffe e debellarle ove già esistenti.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

ADDITTIVATA  
CON MUFFICIDA

## PLAYMAT

Confezione: 5l, 14 l

Resa 2 mani: 4-5 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale per interni supertraspirante di ottima qualità, copertura, punto di bianco e pennellabilità. Formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa. Per tutti i supporti interni (intonaco, cemento, cartongesso, vecchie pitture) ove si voglia ottenere una finitura di pregio.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

PER FINITURE  
DI PREGIO

## MUROVAL TIX LAVABILE

PUNTO DI FORZA

Confezione: 5L , 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale per interni lavabile con buone caratteristiche di lavabilità e potere coprente, ottima distensione, ancoraggio e punto di bianco. Formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa associata a cariche pregiate e pigmenti.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

LAVABILE E BUON  
PUNTO DI BIANCO

## SINTOTEC A/C

Confezione: 5L , 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale lavabile di buona qualità, ottima copertura, bianchezza, distensione. Formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa, biossido di titanio e cariche pregiate, che conferiscono caratteristiche di qualità superiori.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

QUALITA'  
SUPERIORE

## SINTOTEC I/E

Confezione: 5L , 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale lavabile per interni ed esterni di buona qualità, ottima copertura, bianchezza, distensione. Resine vinilversatiche in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche pregiate, conferiscono caratteristiche di qualità superiori.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

PER INTERNI  
ED ESTERNI

## BIOCRYL

Confezione: 5L , 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura superlavabile per interni ed esterni, formulata con resine vinil/acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche pregiate che conferiscono al prodotto qualità superiore.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

QUALITA'  
SUPERIORE

## UNIFORMAT

Confezione: 14 l

Resa 1 mano: 2-4 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura a spessore (0,1 - 0,4 mm) uniformante lavabile. Utilizzabile per uniformare eventuali imperfezioni di intonaco, cartongesso o muri sconnessi.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

PER UNIFORMARE  
LE IMPERFEZIONI

## THERMOTEC

Confezione: 5 l, 14 l

Resa 2 mani: 3-5 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura anticondensa, termoisolante, fonoassorbente, antimuffa, per interni, a base di resine vinilversatiche in emulsione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate e microsfere di vetrocave e vari additivi.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

PUNTO DI FORZA

**ANTICONDENSA  
TERMOISOLANTE**

## SETACRIL

Confezione: 14 l

Resa 2 mani: 6-8 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale acrilica superlavabile satinata per interni ed esterni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, biossido di titanio e additivi vari. Molto bianca e coprente è indicata in ambienti ove necessiti un controllo igienico (scuole, ecc.).

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**RESISTENTE  
ALLO SPORCO**

## DECOPLUS I/E

Confezione: 14 l

Resa 2 mani: 6-8 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale per interni ed esterni supertraspirante di ottima qualità, copertura e resa elevata, associata a prestazioni di pennellabilità e distensione. Formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa, indicata anche nel settore standistica.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**TRASPIRANTE  
SUPERCOPRENTE**



# PRODOTTI PER ESTERNO

I prodotti per l'esterno della nuova linea Edilizia Damiani, sono prodotti, studiati e testati per garantire standard qualitativi elevati e rispondere in modo completo alle esigenze dei clienti.

I prodotti per l'esterno vanno al di là del fine decorativo, devono fornire una valida protezione alle varie sollecitazioni degli agenti esterni.

Per questo la gamma della Linea Edilizia Damiani prevede prodotti specifici con caratteristiche appositamente studiate per affrontare le problematiche dovute a questi fattori.

## CERTIFICAZIONI OTTENUTE

Tutti i prodotti del Colorificio Damiani sono prodotti attraverso un processo produttivo certificato UNI ISO.

Inoltre alcuni prodotti specifici sono stati sottoposti ad ulteriori prove accreditate secondo le relative norme, in particolare:

|                                                                                                             | PRODOTTO                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| determinazione del grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità)<br>(norma UNI EN ISO 7783-2:2001) | Silicoat<br>Quarzodur<br>Carbogum |
| determinazione del grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità)<br>(norma UNI EN 1062-3:2008)    | Silicoat<br>Quarzodur<br>Carbogum |
| determinazione della permeabilità alla CO <sub>2</sub> (norma UNI EN 1062-6:2003 metodo A)                  | Carbogum                          |



## ECOQUARZ BIANCO

PUNTO DI FORZA

Confezione: 5l , 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura a spessore formulata con resine acriliche in emulsione, farine di quarzo, cariche speciali. Buona resistenza all'esterno e copertura, buon punto di bianco.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**BUON PUNTO  
DI BIANCO**

## QUARZODUR

Confezione: 5l , 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura a spessore formulata con resine acriliche in emulsione, farine di quarzo e cariche a struttura lamellare, biossido di titanio. Prodotto di qualità superiore, particolarmente indicato all'esterno in zone marine e montane.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**QUALITA'  
SUPERIORE**

## CARBOGUM

Confezione: 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura acrilica speciale anticarbonatazione, semielastica, satinata. Formulata con resine speciali acriliche e cariche a struttura lamellare. Particolarmente indicata per la protezione del cemento armato.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**SPECIALE PER  
CEMENTO ARMATO**

## SILICOAT

Confezione: 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura traspirante ed idrorepellente, dotata di caratteristiche antimuffa ed antialghe, formulata a base di resine silossaniche, quarzi esteri e cariche pregiate, anche a struttura lamellare; ciò conferisce al prodotto caratteristiche speciali di traspiranza e resistenza all'esterno.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**TRASPIRANTE E  
IDROREPELLENTE**

## PLAY GROUND

Confezione: 14 l

Resa 2 mani: 5-7 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura speciale per campi da calcio, formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa, biossido di titanio e additivi vari, che rendono la pittura, applicata sul manto erboso, ad essiccazione rapida ed idrorepellente.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**SPECIALE PER  
CAMPI DA CALCIO**

## SILKPOT

PUNTO DI FORZA

Confezione: 14 l

Resa 2 mani: 4-6 m<sup>2</sup>/litro



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Idropittura murale a base di silicati di potassio modificati, pigmenti organici, cariche a struttura lamellare e additivi vari. Il silicato di potassio, che è il legante, non è pellicolante ma reagisce con il supporto minerale nuovo.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**ALTA  
TRASPIRANZA**

## LAMATO RUSTICO

Confezione: 14 l

Resa 1 mano: 0,85 m<sup>2</sup>/litro  
tipo medio

0,6 m<sup>2</sup>/litro  
tipo grosso



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento murale a spessore ad effetto intonaco di diverse granulometrie (0,8-1,2) o (1,2-1,5). Formulato con resine acriliche in emulsione, pigmenti solidi alla luce, addittivato con pasta antimuffa. Consigliato su tutti i supporti interni ed esterni ove si voglia usare un prodotto che mascheri le imperfezioni del supporto.

**Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica del prodotto.**

**PER RIVESTIMENTI  
A CAPPOTTO**

## PRODOTTI AUSILIARI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### MUROSAN

Liquido pronto all'uso, per evitare la formazione di funghi e muffe.

Confezioni: 1 l, 5 l    Resa: 1 litro 8-10 m<sup>2</sup>

#### DOMUFIX

Fissativo isolante all'acqua per interni ed esterni. Formulato con resine acriliche in emulsione acquosa a forte penetrazione. Diluizione con acqua nel rapporto di 1:3 o 1:4 in base all'assorbimento del supporto.

Confezioni: 1 l, 5 l, 20 l    Resa: 1 litro 6-7 m<sup>2</sup>

#### SILOFIX

Fissativo isolante silossanico ad alta traspiranza e penetrazione. Serve per completare il ciclo traspirante ed omogenizzare l'assorbimento; diluizione con acqua nel rapporto di 1:1.

Confezioni: 5 l, 20 l    Resa: 1 litro 6-7 m<sup>2</sup>

#### SILOS W19

Idrorepellente silossanico ad alta traspiranza ed idrorepellenza. Particolarmente utilizzato su supporti porosi (pietra, mattoni, pannelli in cemento, pietra serena, ecc.): evita la penetrazione dell'acqua dall'esterno, permettendo la fuoriuscita di quella dall'interno.

Confezioni: 20 l    Resa: 1 litro 6-7 m<sup>2</sup>





**DAMIANI**

**Abrescia Benny**

cell. 335.8005610 e-mail: [commerciale@ivea.it](mailto:commerciale@ivea.it) fax 080.5747381

**COLORIFICIO DAMIANI S.P.A.**

Via S. Rocco, 10/1/A - 42027 Montecchio Emilia (RE)  
Tel. **0522.864862** - Fax 0522.865796 - Cod. Fisc. e P. IVA 01234050357  
Internet: [www.color-damiani.it](http://www.color-damiani.it)



**DAMIANI**  
since 1975

Via San Rocco, 10/1/A - 42027 Montecchio Emilia (RE)

Tel. +39 0522 864862 - Fax +39 0522 865796

[info@color-damiani.it](mailto:info@color-damiani.it)

[www.color-damiani.it](http://www.color-damiani.it)