DAMIANI
industrial paints

INDUSTRIA

PAINT YOUR CHANGE

LEGENDA

FormuLab

Il prodotto è colorabile con sistema tintometrico UNISOL 3 (a solvente) o ACQUAPLUS (ad acqua).

Automotive Line

Prodotto valido anche per la linea per carrozzeria "Automotive Line"

DTM

DIRECT TO METAL

Prodotto applicabile direttamente su metallo e anticorrosivo in virtù dell'azione del pigmento passivante

UHS

ULTRA HIGH SOLID

Alto Solido:
il contenuto di solido in volume è più elevato rispetto ai prodotti standard

CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA

Il prodotto è conforme alla direttiva europea 2004/42/CE - D.lgs 161/2006

+40%

BASE BIANCA +40% DI COPERTURA

Il prodotto realizzato con base bianca aumenta la copertura del 40%, nonché le resistenze chimiche e meccaniche, rispetto alla base neutra

4,25kg NEW

NUOVO PRODOTTO

Nuovo prodotto o confezione

4,25kg LOW

IN ESAURIMENTO

Prodotto o Confezione disponibile fino ad esaurimento scorte

10%

Il rapporto di miscelazione tra prodotto (parte A) e catalizzatore (parte B) viene dichiarato in percentuale ed indicato in peso o in volume a seconda dei casi (prodotto per industria o prodotto per carrozzeria). Nel dettaglio prodotto sono indicate solo le catalisi obbligatorie.

1K

Prodotto monocomponente

2K

Prodotto bicomponente

Prodotto a solvente

Prodotto all'acqua

Per ordini di imballi in cui si voglia richiedere il confezionamento in scatole di cartone è necessario ordinare pezzature minime sulla base delle seguenti indicazioni:

Per imballi da 0 a 1,5 kg (o litri)
12 pezzi (o multipli)

Per imballi da 2 a 7 kg (o litri)
2 pezzi (o multipli)

400 kg

Lotto minimo di produzione per prodotti non disponibili a magazzino

INDICE GENERALE

GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI PAG 10

PASTE COLORANTI A SOLVENTE - UNISOL PAG 14

NEUTRI PAG 16

Fondi a rapida essiccazione e antiruggine 1K PAG 18

Fondi epossidici e antiruggine 2K PAG 19

Smalti a rapida essiccazione 1K PAG 21

Smalti a pennello 1K PAG 24

Smalti speciali 1K PAG 24

Smalti alla nitro 1K PAG 25

Smalti ad effetto ferromicaceo 1K e 2K PAG 26

Smalti epossidici 2K PAG 28

Smalti 2K poliuretanici, acrilici e DTM PAG 30

FASCE TINTA PAG 38

Suddivisione tinte RAL per fasce di prezzo PAG 40

Fasce tinta per categoria PAG 42

PRODOTTI FINITI PAG 46

Fondi a rapida essiccazione e antiruggine 1K PAG 48

Fondi epossidici e antiruggine 2K PAG 51

Fondi acrilici e poliuretanici 2K PAG 54

Zincanti PAG 56

Smalti a rapida essiccazione 1K PAG 58

Smalti alla nitro 1K PAG 60

Smalti siliconici per alte temperature 1K PAG 61

Smalti ad effetto ferromicaceo 1K e 2K PAG 62

Smalti epossidici UHS 2K PAG 64

Trasparenti e base coat per carrozzeria PAG 66

GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI PAG 70

PASTE COLORANTI AD ACQUA - ACQUAPLUS SERIE 0400 PAG 72

NEUTRI PAG 74

Fondi monocomponente antiruggine 1K PAG 76

Smalti monocomponente 1K PAG 77

Smalti bicomponente 2K PAG 80

FASCE TINTA PAG 84

Suddivisione tinte RAL per fasce di prezzo PAG 86

Fasce tinta per categoria PAG 88

PRODOTTI FINITI PAG 90

Fondi monocomponente antiruggine 1K PAG 92

Fondi bicomponente 2K PAG 93

Smalti bicomponente 2K PAG 93

INDICE GENERALE

DILUENTI, CATALIZZATORI E ADDITIVI — PAG 94

Diluenti e detergenti — PAG 96

Catalizzatori — PAG 96

Tabella catalizzatori opzionali — PAG 98

Additivi — PAG 100

Pigmenti — PAG 100

ATTREZZATURA TINTOMETRICA — PAG 102

Software tintometrico — PAG 104

Tintometri elettronici — PAG 106

Tintometri manuali - Armadi agitatori — PAG 114

Mixer e shaker — PAG 116

Bilance di precisione — PAG 119

Color Match — PAG 123

TecnoDam — PAG 124

Cartelle e mazzette colori — PAG 125

MARKETING — PAG 126

Brochures, listini e pieghevoli — PAG 128

Insegne e vetrofanie — PAG 129

Roll-up — PAG 130

Merchandising, espositori da terra e da banco — PAG 131

Accademia Damiani — PAG 132

D-Point - rivenditore autorizzato — PAG 133

INDICE ANALITICO PER CODICE

CODICE	NOME	BASE	PAG
H0001	IRICROM 60.000		22
H0002	EPOCROM		28
H0003	NITRO INDUSTRIALE SATIN		25
H0004	IRICROM 20.000		23
H0005	EPOCROM GOFFRATO		29
H0009	FENOLCROM		21
H0011	65.000		30
H0012	POLIURETANICO BUCCIATO		32
H0013	SUPERFLEX		31
H0014	PLASTICROM		22
H0015	IRICROM 86.000		24
H0016	NILUX		25
H0017	EPOCROM SL		29
H0020	45.000		31
H0021	NITRO COMBINATO		25
H0022	FENOLCROM SATIN		21
H0025	45.000 SL		32
H0026	EPOFOND		20
H0027	IRICROM 10.000		23
H0032	EPOSSIVINILICO SL		19
H0034	CM. EC.		18
H0035	VEICOLO POLIESTERE DOPPIOSTRATO		67
H0040	RAPIHYDROL		77
H0041	RAPIHYDROL BUCCIATO		78
H0043	RAPIHYDROL SATIN		78
H0044	EPICOAT		19
H0045	PUR 500		31
H0048	IRICROM 86.000 OPACO		24
H0051	HYDROACRYL		78
H0053	EPOHYDRAN		82
H0059	HYDROACRYL SATIN		79
H0064	EPOHYDRAN SL		82
H0065	EPOHYDRAN BUCCIATO		82
H0066	RESINT ALTOSOLIDO		22
H0068	POLIGLASS		32
H0069	LUXACRYL		35
H0070	SINTALKYD		23
H0075	FOSFER FZ		18
H0077	UNICOAT		21
H0104	REPUR HS		34
H0107	PV COAT		24
H0113	HYDROAIR		76
H0132	LUXACRYL BUCCIATO		35
H0137	EPOPRIMER FZ NEUTRO		18
H0153	REPOX HS		19
H0155	FOSFACRYL		36
H0161	FOSFACRYL SL		36
H0162	HYDROZINC GENIUS		76
H0169	FOSFACRYL BUCCIATO		37
H0181	FOSFATIX		36
H0187	EPOCROM FZ SL		29
H0199	EPOPACK		28
H0204	EPOPACK SATIN		28
H0209	LUXACRYL MATT 10		35
H0218	WATERPUR TF		80
H0221	POLIHYDROL		77
H0241	65.000 PLUS		30
H0242	WATERPUR SATIN		80
H0245	E-FLOOR		81
H0324	COLORLACK MATT 25		33
H4110	ACRYFINISH		34
I0001	IRIFER CM. EC. GIALLO OSSIDO		48
I0002	IRIFER CM. EC. GRIGIO		48
I0008	EPOFER FOSFOZINCO GIALLO		51
I0009	EPOFER ZINCORGANICO		56
I0010	IRIFER FZ GIALLO		49
I0011	IRIFER FZ GRIGIO		49
I0014	IRIFER R BIANCO		48
I0016	IRIFER R GRIGIO		49
I0019	VIBIPOX BIANCO		50
I0023	EPOFER FOSFOZINCO GRIGIO		51
I0030	ANCOR A		53
I0031	ANCOR B		53
I0037	EPOFOND GRIGIO		52
I0040	ZINCOLOR		57
I0059	FONDO POLCAR BIANCO		55
I0087	EPOPRIMER FZ GRIGIO		50
I0093	ACRIDUR HS BEIGE		55
I0094	REPOX HS GRIGIO		51
I0102	HYDROFER GRIGIO		92
I0117	HYDROFOND GRIGIO		92
I0274	HYDROCAR FZ 2K GRIGIO		93
I0299	ACRIDUR HS/BS BIANCO		54
I0303	ZINCDUST		56
I0304	ZINCSIL		56
I0308	ZINC PROTECT		56
I0334	REPOX HS VERTICALE BIANCO		52
I0369	POLITAN		92
I0430	EPOFAST FZ GRIGIO		52
I0445	ACRIDUR HS - RAL 7035		54
I0454	ACRYSAND GRIGIO		54
J0045	FERROMICACEO ACRILICO		26
J0036	FERROMICACEO POLIURETANICO		26
J0037	FERROMICACEO SINTETICO		27
J0058	UNIMIOX GRANA FINE		26
J0058	UNIMIOX GRANA FINE GRIGIO FERRO - PLATINO		62
N0002	NITRO OPACO NERO		60
N0006	NITRO ALLUMINIO RUOTE		60
N0007	ALLUMINIO TR		58
N0008	EPOSSIDICO PER CONTATTO ALIMENTARE BIANCO		65
N0014	SPARTITRAFFICO BIANCO		59
N0064	ACRILUX HS		66
N0334	CERAMIPOX - RAL 7035		64
N0342	RAINCRYL MATT 25		67
N0424	EPOPACK NERO		64
N0426	EPOPACK BIANCO		64
N0542	ROSSO TELAI IC 105		58
N0543	GRIGIO TELAI IC 444		58
N0670	EPOFOSF IDRO NERO		93
N4000	ACRYCLEAR		66
N4100	ACRYCLEAR FAST		66
XX035	SILICROM 600° ALLUMINIO		61
XX047	SILCROM 600° NERO		61

INDICE ANALITICO PER NOME

CODICE	NOME	BASE	PAG
H0020	**45.000**		31
H0011	**65.000**		30
H0241	**65.000 PLUS**		30
H0025	**45.000 SL**		32
I0093	**ACRIDUR HS BEIGE**		55
I0445	**ACRIDUR HS - RAL 7035**		54
I0299	**ACRIDUR HS/BS BIANCO**		54
N0064	**ACRILUX HS**		66
H4110	**ACRYFINISH**		34
I0454	**ACRYSAND GRIGIO**		54
N4000	**ACRYCLEAR**		66
N4100	**ACRYCLEAR FAST**		66
N0007	**ALLUMINIO TR**		58
I0030	**ANCOR A**		53
I0031	**ANCOR B**		53
N0334	**CERAMIPOX - RAL 7035**		64
H0034	**CM. EC.**		18
H0324	**COLORLACK MATT 25**		33
H0245	**E-FLOOR**		81
H0044	**EPICOAT**		19
H0002	**EPOCROM**		28
H0187	**EPOCROM FZ SL**		29
H0005	**EPOCROM GOFFRATO**		29
H0017	**EPOCROM SL**		29
I0430	**EPOFAST FZ GRIGIO**		52
I0008	**EPOFER FOSFOZINCO GIALLO**		51
I0023	**EPOFER FOSFOZINCO GRIGIO**		51
I0009	**EPOFER ZINCORGANICO**		56
H0026	**EPOFOND**		20
I0037	**EPOFOND GRIGIO**		52
N0670	**EPOFOSF IDRO NERO**		93
H0053	**EPOHYDRAN**		82
H0065	**EPOHYDRAN BUCCIATO**		82
H0064	**EPOHYDRAN SL**		82
H0199	**EPOPACK**		28
N0424	**EPOPACK NERO**		64
N0426	**EPOPACK BIANCO**		64
H0204	**EPOPACK SATIN**		28
H0137	**EPOPRIMER FZ NEUTRO**		18
I0087	**EPOPRIMER FZ GRIGIO**		50
N0008	**EPOSSIDICO PER CONTATTO ALIMENTARE BIANCO**		65
H0032	**EPOSSIVINILICO SL**		19
H0009	**FENOLCROM**		21
H0022	**FENOLCROM SATIN**		21
J0045	**FERROMICACEO ACRILICO**		26
J0036	**FERROMICACEO POLIURETANICO**		26
J0037	**FERROMICACEO SINTETICO**		27
I0059	**FONDO POLCAR BIANCO**		55
H0155	**FOSFACRYL**		36
H0169	**FOSFACRYL BUCCIATO**		37
H0161	**FOSFACRYL SL**		36
H0181	**FOSFATIX**		36
H0075	**FOSFER FZ**		18
N0543	**GRIGIO TELAI IC 444**		58
H0051	**HYDROACRYL**		78
H0059	**HYDROACRYL SATIN**		79

CODICE	NOME	BASE	PAG
H0113	**HYDROAIR**		76
I0274	**HYDROCAR FZ 2K GRIGIO**		93
I0102	**HYDROFER GRIGIO**		92
I0117	**HYDROFOND GRIGIO**		92
H0162	**HYDROZINC GENIUS**		76
H0027	**IRICROM 10.000**		23
H0004	**IRICROM 20.000**		23
H0001	**IRICROM 60.000**		22
H0048	**IRICROM 86.000 OPACO**		24
H0015	**IRICROM 86.000**		24
I0001	**IRIFER CM. EC. GIALLO OSSIDO**		48
I0002	**IRIFER CM. EC. GRIGIO**		48
I0011	**IRIFER FZ GRIGIO**		49
I0010	**IRIFER FZ GIALLO**		49
I0014	**IRIFER R BIANCO**		48
I0016	**IRIFER R GRIGIO**		49
H0069	**LUXACRYL**		35
H0132	**LUXACRYL BUCCIATO**		35
H0209	**LUXACRYL MATT 10**		35
H0016	**NILUX**		25
N0006	**NITRO ALLUMINIO RUOTE**		60
H0021	**NITRO COMBINATO**		25
H0003	**NITRO INDUSTRIALE SATIN**		25
N0002	**NITRO OPACO NERO**		60
H0014	**PLASTICROM**		22
H0068	**POLIGLASS**		32
H0221	**POLIHYDROL**		77
I0369	**POLITAN**		92
H0012	**POLIURETANICO BUCCIATO**		32
H0045	**PUR 500**		31
H0107	**PV COAT**		24
N0342	**RAINCRYL MATT 25**		67
H0040	**RAPIHYDROL**		77
H0041	**RAPIHYDROL BUCCIATO**		78
H0043	**RAPIHYDROL SATIN**		78
H0153	**REPOX HS**		19
I0094	**REPOX HS GRIGIO**		51
I0334	**REPOX HS VERTICALE BIANCO**		52
H0104	**REPUR HS**		34
H0066	**RESINT ALTOSOLIDO**		22
N0542	**ROSSO TELAI IC 105**		58
XX035	**SILICROM 600° ALLUMINIO**		61
XX047	**SILICROM 600° NERO**		61
H0070	**SINTALKYD**		23
N0014	**SPARTITRAFFICO BIANCO**		59
H0013	**SUPERFLEX**		31
H0077	**UNICOAT**		21
J0058	**UNIMIOX GRANA FINE**		26
J0058	**UNIMIOX GRANA FINE GRIGIO FERRO - PLATINO**		62
H0035	**VEICOLO POLIESTERE DOPPIIOSTRATO**		67
I0019	**VIBIPOX BIANCO**		50
H0242	**WATERPUR SATIN**		80
H0218	**WATERPUR TF**		80
I0308	**ZINC PROTECT**		56
I0303	**ZINCDUST**		56
I0040	**ZINCOLOR**		57
I0304	**ZINCSIL**		56

Solvent Based Line

GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI

CATEGORIA	CODICE	NOME	SISTEMA	RAPPORTO DI PIGMENTAZIONE
FONDI A RAPIDA ESSICCAZIONE E ANTIRUGGINE 1K	H0034	CM. EC.	UNISOL	90/10
	H0075	FOSFER FZ	UNISOL	90/10
	H0137	EPOPRIMER FZ	UNISOL	85/15
	I0001	IRIFER CM. EC. GIALLO OSSIDO	UNISOL	-
	I0002	IRIFER CM. EC. GRIGIO	UNISOL	-
	I0010	IRIFER FZ GIALLO	UNISOL	-
	I0011	IRIFER FZ GRIGIO	UNISOL	-
	I0014	IRIFER R BIANCO	UNISOL	-
	I0016	IRIFER R GRIGIO	UNISOL	
	I0019	VIBIPOX BIANCO	UNISOL	-
	I0087	EPOPRIMER FZ GRIGIO	UNISOL	-
FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K	H0026	EPOFOND	UNISOL	90/10
	H0032	EPOSSIVINILICO SL	UNISOL	80/20
	H0044	EPICOAT	UNISOL	80/20
	H0153	REPOX HS	UNISOL	90/10
	I0008	EPOFER FOSFOZINCO GIALLO	UNISOL	-
	I0023	EPOFER FOSFOZINCO GRIGIO	UNISOL	-
	I0030	ANCOR A	UNISOL	-
	I0031	ANCOR B	UNISOL	-
	I0037	EPOFOND GRIGIO	UNISOL	-
	I0094	REPOX HS GRIGIO	UNISOL	-
	I0334	REPOX HS VERTICALE BIANCO	UNISOL	-
	I0430	EPOFAST FZ	UNISOL	-
FONDI ACRILICI E POLIURETANICI 2K	I0059	FONDO POLCAR BIANCO	UNISOL	-
	I0093	ACRIDUR HS BEIGE	UNISOL	-
	I0299	ACRIDUR HS/BS BIANCO	UNISOL	-
	I0445	ACRDUR HS GRIGIO - RAL 7035	UNISOL	-
	I0454	ACRYSAND GRIGIO	UNISOL	-
ZINCANTI	I0009	EPOFER ZINCORGANICO	UNISOL	-
	I0040	ZINCOLOR	UNISOL	-
	I0303	ZINCDUST	UNISOL	-
	I0304	ZINCSIL	UNISOL	-
	I0308	ZINC PROTECT	UNISOL	-
SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE 1K	H0001	IRICROM 60.000	UNISOL	80/20
	H0004	IRICROM 20.000	UNISOL	85/15
	H0009	FENOLCROM	UNISOL	80/20
	H0014	PLASTICROM	UNISOL	70/30
	H0022	FENOLCROM SATIN	UNISOL	85/15
	H0027	IRICROM 10.000	UNISOL	85/15
	H0066	RESINT ALTOSOLIDO	UNISOL	80/20
	H0070	SINTALKYD	UNISOL	80/20
	H0077	UNICOAT	UNISOL	85/15
	N0007	ALLUMINIO TR	UNISOL	-
	N0014	SPARTITRAFFICO NORMALE	UNISOL	-
	N0542	ROSSO TELAI IC 105	UNISOL	-
	N0543	GRIGIO TELAI IC 444	UNISOL	-
	N0543	EPOSSIVINILICO SL	UNISOL	-
SMALTIA PENNELLO 1K	H0015	IRICROM 86.000	UNISOL	75/25
	H0048	IRICROM 86.000 OPACO	UNISOL	75/25
SMALTI ALLA NITRO 1K	H0003	NITRO INDUSTRIALE SATIN	UNISOL	85/15
	H0016	NILUX	UNISOL	85/15
	H0021	NITRO COMBINATO	UNISOL	85/15
	H0107	PV COAT	UNISOL	85/15
	N0002	NITRO OPACO	UNISOL	-
	N0006	NITRO ALLUMINIO RUOTE	UNISOL	-
SMALTI SILICONICI PER ALTE TEMPERATURE 1K	XX035	SILICROM 600° ALLUMINIO	UNISOL	-
	XX035	SILICROM 600° NERO	UNISOL	-

GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI

TIPOLOGIA	VOC g/l	ASPETTO	EFFETTO	METODO DI APPLICAZIONE
PRIMER	> 440 < 445	SATINATO	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 460 < 465	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 540 < 550	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 440 < 450	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 420 < 430	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 480 < 490	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 485 < 495	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 590 < 500	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 485 < 495	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 665 < 675	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 545 < 555	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 435 < 440	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 520 < 525	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 465 < 470	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 430 < 435	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 515 < 525	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 515 < 525	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 650 < 660	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	-	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 375 < 385	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 470 < 480	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 470 < 480	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 540 < 550	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 475 < 485	-	-	spruzzo
PRIMER	> 400 < 410	-	-	spruzzo
PRIMER	> 400 < 410	-	-	spruzzo
PRIMER	> 400 < 410	-	-	spruzzo
PRIMER	> 420 < 430	-	-	spruzzo
PRIMER	> 405 < 415	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 480 < 490	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 170 < 180	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 170 < 180	-	-	pennello, rullo, spruzzo
PRIMER	> 380 < 390	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 505 < 515		-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 505 < 515	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 430 < 435	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 505 < 515	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 445 < 450	SATINATO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 435 < 440	SATINATO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 405 < 415	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 455 < 460	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 540 < 550	OPACO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 460 < 470	-	-	pennello, rullo
FINITURA	> 325 < 335	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 440 < 450	LUCIDO	-	pennello, rullo
FINITURA	> 430 < 440	LUCIDO		pennello, rullo
FINITURA	> 455 < 460	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 455 < 460	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 430 < 435	OPACO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 545 < 550	SATINATO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 660 < 665	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 605 < 610	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 735 < 740	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 585 < 595	OPACO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 585 < 595	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 750 < 760	-	-	spruzzo
FINITURA	> 490 < 500	-	-	spruzzo

GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI

CATEGORIA	CODICE	NOME	SISTEMA	RAPPORTO DI PIGMENTAZIONE
SMALTI AD EFFETTO FERROMICACEO 1K E 2K	J0036	FERROMICACEO POLIURETANICO	UNISOL	-
	J0037	FERROMICACEO SINTETICO	UNISOL	-
	J0045	FERROMICACEO ACRILICO	UNISOL	-
	J0058	UNIMOX GRANA FINE	UNISOL	-
SMALTI EPOSSIDICI 2K	H0002	EPOCROM	UNISOL	80/20
	H0005	EPOCROM GOFFRATO	UNISOL	85/15
	H0017	EPOCROM SL	UNISOL	85/15
	H0187	EPOCROM FZ SL	UNISOL	80/20
	H0199	EPOPACK	UNISOL	90/10
	H0204	EPOPACK SATIN	UNISOL	90/10
	N0008	EPOSSIDICO PER CONTATTO ALIMENTARE	UNISOL	-
	N0334	CERAMIPOX GRIGIO	UNISOL	-
	N0424	EPOPACK NERO	UNISOL	-
	N0426	EPOPACK BIANCO	UNISOL	-
SMALTI 2K POLIURETANICI, ACRILICI E DTM	H0011	65.000	UNISOL	60/40
	H0012	POLIURETANICO BUCCIATO	UNISOL	60/40
	H0013	SUPERFLEX	UNISOL	60/40
	H0020	45.000	UNISOL	70/30
	H0025	45.000 SL	UNISOL	70/30
	H0045	PUR 500	UNISOL	60/40
	H0068	POLIGLASS	UNISOL	70/30
	H0069	LUXACRYL	UNISOL	70/30
	H0104	REPUR HS	UNISOL	60/40
	H0132	LUXACRYL BUCCIATO	UNISOL	85/15
	H0155	FOSFACRYL	UNISOL	75/25
	H0161	FOSFACRYL SL	UNISOL	75/25
	H0169	FOSFACRYL BUCCIATO	UNISOL	85/15
	H0181	FOSFATIX	UNISOL	75/25
	H0209	LUXACRYL MATT 10	UNISOL	80/20
	H0241	65.000 PLUS NEUTRO	UNISOL	65/35
	H0241	65.000 PLUS BASE BIANCA	UNISOL	95/5
	H0324	COLORLACK MATT 25	UNISOL	75/25
	H4110	ACRYFINISH BASE NEUTRA	UNISOL	70/30
	H4110	ACRYFINISH BIANCO	UNISOL	95/5
TRASPARENTI PER CAR REFINISHING E CARROZZERIA INDUSTRIALE	N0064	ACRILUX HS	UNISOL	-
	N0342	RAINCRYT MATT 25	UNISOL	-
	N4000	ACRYCLEAR	UNISOL	-
	N4100	ACRYCLEAR FAST	UNISOL	-

GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI

TIPOLOGIA	VOC g/l	ASPETTO	EFFETTO	METODO DI APPLICAZIONE
FINITURA	> 400 < 410	-	MICACEO	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 490 < 500	-	MICACEO	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 460 < 470	-	MICACEO	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 400 < 420	-	MICACEO	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 445 < 455	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 350 < 355	-	GOFFRATO	pennello, rullo, spruzzo per goffrati
FINITURA	> 460 < 465	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 450 < 455	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 350 < 355	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 355 < 360	SATINATO	GOFFRATO	pennello, rullo, spruzzo per goffrati
FINITURA	> 175 < 185	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 310 < 320	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 355 < 360	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 355 < 360	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 475 < 480	LUCIDO	-	spruzzo
FINITURA	> 390 < 400	-	BUCCIATO	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 420 < 430	-	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 420 < 430	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 490 < 495	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 510 < 515	SATINATO	-	spruzzo
FINITURA	> 465 < 470	-	-	spruzzo
FINITURA	> 480 < 485	LUCIDO	-	spruzzo
FINITURA	> 410 < 465	-	BUCCIATO	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 470 < 480	-	-	spruzzo
FINITURA	> 470 < 480	LUCIDO	-	spruzzo
FINITURA	> 450 < 455	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 395 < 400	-	BUCCIATO	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 460 < 465	LUCIDO	-	spruzzo
FINITURA	> 435 < 440	OPACO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	> 370 < 380	LUCIDO	-	spruzzo
FINITURA	> 370 < 380	LUCIDO	-	spruzzo
FINITURA	> 460 < 465	SATINATO	-	spruzzo
FINITURA	> 420 < 430	LUCIDO	-	spruzzo
FINITURA	> 420 < 430	LUCIDO	-	spruzzo
TRASPARENTE	> 435 < 445	LUCIDO	-	spruzzo
TRASPARENTE	> 435 < 445	OPACO	-	spruzzo
TRASPARENTE	> 490 < 500	LUCIDO	-	spruzzo
TRASPARENTE	> 460 < 470	LUCIDO	-	spruzzo

PASTE COLORANTI UNISOL A SOLVENTE

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
J0001	UNIMATT	4kg
J0007	NERO TINTEGGIO	4kg 10kg
J0008	RUBINO	4kg 10kg
J0009	BIANCO	5kg 15kg
J0012	GIALLO OSSIDO	5kg 15kg
J0014	ROSSO OSSIDO	4kg 10kg
J0015	VERDE	4kg 10kg
J0016	ROSSO	4kg 10kg
J0017	BLU	4kg 10kg
J0020	VIOLETTO	4kg
J0021	ROSSO BORDEAUX	4kg
J0022	ROSSO SCARLATTO	4kg
J0023	NERO PROFONDO	4kg
J0024	NERO CARBON BLACK	4kg 10kg
J0031	ROSSO RAME	1kg
J0032	GIALLO ORO	1kg
J0033	BIANCO CONCENTRATO	5kg 15kg
J0039	ALLUMINIO SCURO	4kg
J0040	ALLUMINIO CHIARO	4kg
J0041	ALLUMINIO GRANA GROSSA	4kg
J0071	ARANCIO HP	4kg 10kg
J0072	GIALLO FREDDO HP	4kg 10kg
J0073	GIALLO CALDO HP	4kg 10kg
J0085	FILLER	25kg
	NUOVE PASTE COLORANTI UNISOL 3	
J0222	ROSSO MAGENTA	3,5kg
J0223	ROSSO RESISTENTE	3,5kg 10kg
J0224	GIALLO LIMONE	3,5kg 10kg

CODICE		COLORE	IN USO (uniSol)	NEW - 2018 (Unisol3)
J0001		UNIMATT	✓	✗
J0007		NERO TINTEGGIO	✓	✓
J0008		RUBINO	✓	✗
J0009		BIANCO	✓	✗
J0012		GIALLO	✓	✓
J0014		ROSSO OSSIDO	✓	✓
J0015		VERDE	✓	✓
J0016		ROSSO	✓	✗
J0017		BLU	✓	✓
J0020		VIOLETTO	✓	✓
J0021		ROSSO BORDEAUX	✓	✓
J0022		ROSSO SCARLATTO	✓	✗
J0023		NERO PROFONDO	✓	✗
J0024		NERO CARBON BLACK	✓	✗
J0031		ROSSO RAME	✓	✗
J0032		GIALLO ORO	✓	✗
J0033		BIANCO CONCENTRATO	✓	✓
J0039		ALLUMINIO SCURO	✓	✗
J0040		ALLUMINIO CHIARO	✓	✓
J0041		ALLUMINIO GRANA GROSSA	✓	✓
J0071		ARANCIO HP	✓	✓
J0072		GIALLO FREDDO HP	✓	✓
J0073		GIALLO CALDO HP	✓	✓
J0085		FILLER	✓	✗
J0222	NEW	ROSSO MAGENTA	✗	✓
J0223	NEW	ROSSO RESISTENTE	✗	✓
J0224	NEW	GIALLO LIMONE	✗	✓

NEUTRI

Fondi a rapida essiccazione e antiruggine 1K

Fondi epossidici e antiruggine 2K

Smalti a rapida essiccazione 1K

Smalti a pennello 1K

Smalti speciali 1K

Smalti alla nitro 1K

Smalti ad effetto ferromicaceo 1K e 2K

Smalti epossidici 2k

Smalti 2K poliuretanici, acrilici e DTM

DAMIANI
industrial paints

FONDI A RAPIDA ESSICCAZIONE E ANTIRUGGINE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOPRIMER FZ Primer acrilico/epossiestere ms 1K Fondo a rapida essiccazione con buon potere riempitivo. Buona adesione su ferro e lamiera zincata. Riverniciabile anche a distanza di tempo, senza bisogno di carteggiatura con smalti mono o bicomponenti.	4,25 Kg 21,25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3-4 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 15-20% con Acquaragia Codice D0007 (pennello) 25-30% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**H0137**

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FOSFER FZ Antiruggine sintetica hs 1K rapida essiccazione Prodotto ai fosfati di zinco, aspetto satinato e compatto. Presenta buona aderenza ed elasticità sui supporti metallici.	4,5 Kg 22,5 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	**H0075**

NOME	CONFEZIONE	CODICE
CM. EC. Fondo sintetico satinato hs 1K rapida essiccazione Buon potere riempitivo. Di aspetto satinato e compatto, il fondo presenta una buona adesione su supporti metallici normalmente utilizzati in carpenteria metallica.	4,5 Kg 22,5 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3-4 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	**H0034**

FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOSSIVINILICO SL Intermedio epossivinilico semilucido 2K Smalto indicato come intermedio in ogni ciclo dove è richiesta una buona resistenza alla corrosione. Di aspetto semilucido (20-30 gloss), caratteristico per rapidità di essiccazione e manutenzionabilità nel tempo.	20 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5-6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 10-20% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 10-20% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**H0032**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0010	**ES1**	Alta reattività	15%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
REPOX HS Primer epossidico hs 2K Prodotto ai fosfati di zinco, altamente riempitivo e con buon potere anticorrosivo.	4,5 Kg 22,5 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5-6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**H0153** 4,5 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPICOAT Fondo epossidico semilucido hs 2K Primer di aspetto semilucido e compatto. Indicato per cicli bagnato su bagnato per il minimo assorbimento del top coat di finitura. Buona adesione su tutti i tipi di supporti metallici.	4 Kg 20 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4-5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**H0044** 4 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 5l

FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOFOND Fondo epossidico hs 2k Prodotto ad elevato residuo secco con buon ancoraggio su tutti i tipi di supporti metallici e buon potere riempitivo.	4,5 Kg 22,5 Kg	**H0026**

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
10-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
10-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES2**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 5l

SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
UNICOAT Smalto acrilico/epossiestere opaco ms 1K DTM Fondo finitura di aspetto opaco (20-30 gloss) con buon potere anticorrosivo ed elevato ancoraggio su ferro e lamiera zincata.	0,85 Kg 4,25 Kg 21,25 Kg	**H0077**

DATI TECNICI

Resa teorica: 3-4 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
25-30% con Diluente per Epossidici Codice D0021

DTM

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FENOLCROM Smalto sintetico/fenolico lucido hs 1K DTM Applicazioni per esterno e interno a rapida essiccazione. Buon potere anticorrosivo e buon ancoraggio per applicazioni dirette su ferro. Aspetto lucido (90 gloss).	4 Kg 20 Kg	**H0009**

DATI TECNICI

Resa teorica: 6-7 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

DTM

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FENOLCROM SATIN Smalto sintetico/fenolico satinato hs 1K DTM Applicazioni per esterno e interno a rapida essiccazione. Buon potere anticorrosivo e buon ancoraggio per applicazioni dirette su ferro. Aspetto satinato (50-60 gloss).	4,25 Kg 21,25 Kg	**H0022**

DATI TECNICI

Resa teorica: 5-6 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
PLASTICROM Smalto sintetico/clorocaucciu' lucido ms 1K rapida essiccazione Aspetto lucido (90 gloss), presenta buona resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici e manutenzionabile.	2,8 Kg 14 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 8-10 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 25-30% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	**H0014**

NOME	CONFEZIONE	CODICE
SINTALKYD Smalto sintetico lucido UHS 1K rapida essiccazione Applicazioni per esterno ed interno. Buona brillantezza (80 gloss), buona resistenza alla luce.	0,8 Kg 4 Kg 20 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 6-7 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	**H0070** UHS

NOME	CONFEZIONE	CODICE
RESINT ALTOSOLIDO Smalto sintetico uhs 1k rapida essiccazione Applicazioni per esterno ed interno caratterizzato da un alto residuo secco UHS (72-75%). Buona brillantezza (85 gloss) e resistenza alla luce.	20 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 7,0-8,0 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	**H0066** UHS

SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRICROM 60.000 Smalto sintetico ms 1K rapida essiccazione Ottima brillantezza (90 gloss) ed elasticità e buona resistenza alla luce. Applicazione per esterno ed interno.	0,8 Kg 4 Kg 20 Kg	**H0001**

DATI TECNICI

Resa teorica: 6-7m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0007	**PS2**	per interni	5-10%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRICROM 20.000 Smalto sintetico semilucido ms 1K rapida essiccazione Applicazioni per esterno ed interno. Di aspetto semilucido (50-60 gloss), buona resistenza alla luce.	4,25 Kg 21,25 Kg	**H0004**

DATI TECNICI

Resa teorica: 5 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
20% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
20% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRICROM 10.000 Smalto sintetico satinato hs 1K rapida essiccazione Di aspetto satinato (30-40 gloss), presenta buona resistenza alle sostanze oleose ed all'acqua.	4,25 Kg 21,25 Kg	**H0027**

4,25kg NEW

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
15-20% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
15-20% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

SMALTI A PENNELLO 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRICROM 86.000 Smalto sintetico lucido hs 1K a pennello Adatto per applicazioni a pennello nelle manutenzioni industriali di cancellate, ringhiere e tubazioni poiché dotato di eccellente dilatazione. Si presenta con un'ottima brillantezza (85 gloss), buona rapidità di essiccazione ed ottima elasticità.	3 Kg 15 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 7-9 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-10% con Acquaragia Codice D0007 (pennello)	**H0015**

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRICROM 86.000 OPACO Smalto sintetico opaco hs 1K a pennello Adatto per applicazioni a pennello nelle manutenzioni industriali di cancellate, ringhiere e tubazioni poiché dotato di eccellente dilatazione. Di aspetto satinato (5-10 gloss), buona rapidità di essiccazione ed ottima elasticità.	3 Kg 15 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-10% con Acquaragia Codice D0007 (pennello)	**H0048**

SMALTI SPECIALI 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
PV COAT Smalto acrilvinilico 1K adesione diretta materie plastiche Prodotto di ottima elasticità, rapidissima essiccazione e ottima aderenza su materie plastiche in particolare su PVC, ABS e Polistirolo.	0,85 Kg 3,4 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5-6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 40-50% con Acetone Codice D0001 40-50% con Diluente per Acrilici - Lento Codice D0020	**H0107** 0,85 kg LOW

SMALTI ALLA NITRO 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
NITRO COMBINATO Smalto nitrosintetico lucido 1K Prodotto per interno caratteristico per l'assoluta rapidità di essiccazione, di ottima brillantezza (90 gloss). Buona resistenza ad olii e grassi.	3,4 Kg 17 Kg	**H0021**

DATI TECNICI

Resa teorica: 7-8 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
25-30% con Diluente per Acrilici-Lento Codice D0020

NOME	CONFEZIONE	CODICE
NILUX Smalto nitrosintetico lucido 1K Prodotto per interno caratteristico per l'assoluta rapidità di essiccazione, di aspetto lucido (80 gloss) con buona resistenza ad olii e grassi.	0,85 Kg 3,4 Kg 17 Kg	**H0016**

DATI TECNICI

Resa teorica: 7-8 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002

NOME	CONFEZIONE	CODICE
NITRO INDUSTRIALE SATIN Smalto nitrosintetico satinato 1K Prodotto per interno caratteristico per l'assoluta rapidità di essiccazione, di aspetto lucido (15-25 gloss) con buona resistenza ad olii e grassi.	3,4 Kg 17 Kg	**H0003**

DATI TECNICI

Resa teorica: 7-8 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002

SMALTI AD EFFETTO FERROMICACEO 1K E 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
UNIMIOX Smalto ferromicaceo grana fine DTM Smalto ferromicaceo a grana fine anticorrosivo applicabile direttamente anche su lamiera zincata. È caratterizzato da rapidità di essiccazione ed effetto antisbiancante in seguito all'esposizione ai raggi UV. Basi: Grigio Ferro FM002 Grigio Platino FM006	1 Kg 5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo **Diluizione:** 10 - 15 % con acquaragia Codice D0007 (spruzzo) 5 % con acquaragia Codice D0007 (pennello)	**J0058** NEW DTM

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FERROMICACEO POLIURETANICO Smalto poliuretanico micaceo UHS 2K Finitura poliuretanica pigmentata con ossido di ferro micaceo che conferisce al prodotto buone caratteristiche anticorrosive e di resistenza agli agenti atmosferici. Il prodotto necessita sempre dell'utilizzo di un primer di ancoraggio.	5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo **Diluizione:** 5-10 % con Diluente per poliuretanici Codice D0003 5-10 % con Diluente per acrilici lento Codice D0020	**J0036** 25 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	PS7	Per interno/esterno, standard	30%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FERROMICACEO ACRILICO Smalto acrilico micaceo 2K adesione diretta Finitura acrilica pigmentata con ossido di ferro micaceo, che conferisce al prodotto buone caratteristiche anticorrosive e di resistenza agli agenti atmosferici. Il rivestimento è caratterizzato da buona durezza superficiale e buon comportamento alle sollecitazioni meccaniche. Aderisce perfettamente su ferro e lamiera zincata.	5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo **Diluizione:** 10 -20% con Diluente per acrilici Codice D0020	**J0045** 25 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	PS7	Per interno/esterno, standard	30%	1l 5l

SMALTI AD EFFETTO FERROMICACEO 1K E 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FERROMICACEO SINTETICO Smalto sintetico micaceo 1K rapida essiccazione Finitura sintetica pigmentata con ossido di ferro micaceo che conferisce al prodotto buone caratteristiche anticorrosive e di resistenza agli agenti atmosferici. Discreto ancoraggio diretto su supporti ferrosi.	1 Kg 5 Kg 25 Kg	**J0037**

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/Kg

Metodo di applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo

Diluizione:
25 -30 % con Diluente Nitro antinebbia Codice D0002
25 -30 % con Diluente Sintetico R. Codice D0005

SMALTI EPOSSIDICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOPACK Smalto epossidico lucido UHS 2k surface tolerant Fondo-finitura di aspetto lucido con buona adesione per supporti non perfettamente pretrattati.	4,5 Kg 22,5 Kg	**H0199**

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
3-7% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
3-7% con Diluente per Epossidici Codice D0021

UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0063	**ES7**	Ottima adesione e bassa reattività	15%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOPACK SATIN Smalto epossidico semilucido UHS 2K surface tolerant Fondo-finitura di aspetto satinato con buona adesione per supporti non perfettamente pretrattati.	4,5 Kg 22,5 Kg	**H0204**

DATI TECNICI

Resa teorica: 3 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
3-7% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
3-7% con Diluente per Epossidici Codice D0021

UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0063	**ES7**	Ottima adesione e bassa reattività	11%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOCROM Smalto epossidico lucido hs 2K Prodotto caratterizzato da buona resistenza chimica idoneo per ambientiindustriali. Resiste a detersivi, olii e grassi. Aspetto lucido (90 gloss). Particolarmente indicato per uso interno poichè tende a ingiallire coi raggi solari.	4 Kg 20 Kg	**H0002**

DATI TECNICI

Resa teorica: 7-8 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
5-10% con Diluente per Epossidici Codice D0021

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0010	**ES1**	Alta reattività	50%	1l 5l

SMALTI EPOSSIDICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOCROM FZ SL Smalto epossidico semilucido hs 2K adesione diretta DTM Prodotto di aspetto semilucido con ottimo ancoraggio su tutti i supporti metallici compreso alluminio e lamiera zincata. Buona resistenza alla corrosione in applicazione diretta su metallo.	20 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-10% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**H0187** DTM

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	13%	1l 2,5l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOCROM SL Smalto epossidico semilucido hs 2K Prodotto caratterizzato da buona resistenza chimica idoneo per ambienti industriali. Resiste a detersivi, olii e grassi. Aspetto semilucido (50-60 gloss). Particolarmente indicato per uso interno poichè tende a ingiallire coi raggi solari.	4,25 Kg 21,25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4-5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 10-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 10-25% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**H0017**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0010	**ES1**	Alta reattività	30%	1l 5l
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 2,5l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOCROM GOFFRATO Smalto epossidico goffrato UHS 2K Prodotto ad effetto goffrato caratterizzato da buona resistenza chimica idoneo per ambienti industriali, buon ancoraggio su tutti i tipi di materiali metallici. Particolarmente indicato per uso interno poichè tende a ingiallire coi raggi solari.	4,25 Kg 21,25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3 m²/Kg **Metodo di applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo **Diluizione:** 5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-10% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**H0005** UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0011	**ES2**	Ottima verticalità	20%	1l 4l

SMALTI POLIURETANICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
65.000 PLUS - BASE NEUTRA Smalto poliuretanico 2K extra lucido Smalto poliuretanico bicomponente caratterizzato da elevata pienezza, verticalità, ottima ritenzione della brillantezza, rapidità di essiccazione e resistenza meccanica.	0,65 Kg 2,6 Kg 13 Kg	**H0241**

NEW

DATI TECNICI

Resa teorica: 9-11 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
10% con Diluente per Poliuretanici Codice D0003

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	**PS7**	per interno/esterno standard	50%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
65.000 PLUS - BASE BIANCA Smalto poliuretanico 2K extra lucido Smalto poliuretanico bicomponente caratterizzato da elevata pienezza, verticalità, ottima ritenzione della brillantezza, rapidità di essiccazione e resistenza meccanica.	0,95 Kg 3,8 Kg 19 Kg	**H0241**

+40% NEW

DATI TECNICI

Resa teorica: 9-11 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
10% con Diluente per Poliuretanici Codice D0003

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	**PS7**	per interno/esterno standard	50%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
65.000 Smalto poliuretanico lucido hs 2K Smalto poliuretanico caratterizzato da buona brillantezza, buona resistenza agli agenti atmosferici e rapidità di fuori polvere.	0,6 Kg 2,4 Kg 12 Kg	**H0011**

DATI TECNICI

Resa teorica: 9-11 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5-7% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003
5-7% con Diluente per Acrilici - Lento Codice D0020

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0001	**PS1**	per interno/esterno	50%	0,5l 1l 5l
L0007	**PS2**	per interno	50%	1l 5l

SMALTI POLIURETANICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
SUPERFLEX Smalto poliuretanico hs 2K a pennello Prodotto per applicazioni a pennello nelle manutenzioni industriali di cancellate, ringhiere e tubazioni poiché dotato di eccellente brillantezze e buona dilatazione.	2,4 Kg 12 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 9-11 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-7% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003	**H0013** 12 kg NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	**PS7**	per interno/esterno standard	50%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
PUR 500 Smalto poliuretanico satinato 2K Prodotto ad effetto satinato (30 gloss), con buona resistenza agli agenti atmosferici, dotato di buona rapidità di essicazione.	2,4 Kg 12 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 8-10 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 5% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003	**H0045**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0001	**PS1**	per interno/esterno	30%	0,5l 1l 5l
L0007	**PS2**	per interno	30%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
45.000 Smalto poliuretanico lucido hs 2K Smalto poliuretanico industriale lucido (80 gloss) con buone caratteristiche di resistenza ad acidi ed alcali deboli e solventi.	3,5 Kg 17,5 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 8-10 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003	**H0020**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0007	**PS2**	per interno	50%	1l 5l
L0068	**PS9**	per interno/esterno rapido	50%	1l 5l

SMALTI POLIURETANICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
45.000 SL Smalto poliuretanico semilucido hs 2K Smalto poliuretanico industriale satinato (60 gloss) con buone caratteristiche di resistenza ad acidi ed alcali deboli e solventi.	3,5 Kg 17,5 Kg	**H0025**

DATI TECNICI

Resa teorica: 8-9 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0007	**PS2**	per interni	30%	1l 5l
L0068	**PS9**	per interno/esterno rapido	30%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
POLIGLASS Smalto poliuretanico hs 2K Prodotto alto solido con buone caratteristiche di resistenza ad acidi ed alcali deboli e solventi. Dotato di buona rapidità di essiccazione.	3,5 Kg 17,5 Kg	**H0068**

DATI TECNICI

Resa teorica: 9-10 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003
5-10% con Diluente per Acrilici - Lento Codice D0020

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0001	**PS1**	per interni/esterni	30%	0,5l 1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
POLIURETANICO BUCCIATO Smalto poliuretanico bucciato UHS 2K Prodotto ad effetto bucciato dotato di ottimo potere riempitivo e buona resistenza verso acidi e alcali deboli ed agenti atmosferici.	4 Kg 20 Kg	**H0012**

UHS

DATI TECNICI

Resa teorica: 3-4 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0009	**PS4**	per interni	20%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
COLORLACK MATT 25 Smalto poliuretanico hs 2K Smalto poliuretanico industriale ad effetto satinato (25-30 gloss) dotato di buona resistenza ad agenti atmosferici. Idoneo per manutenzione industriale.	15 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 7-9 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 5-10% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003	**H0324**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0068	**PS9**	per interno/esterno rapido	25%	1l 5l

SMALTI ACRILICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRYFINISH - BASE NEUTRA Smalto acrilico 2K lucido ad alta resistenza Smalto acrilico caratterizzato da eccezionale brillantezza, durezza superficiale e pienezza. Finitura pastello con ottima ritenzione del colore per i cicli di verniciatura per carrozzeria industriale, macchine agricole e movimento terra, robot, strutture metalliche e macchine utensili di alta qualità.	2,8 kg	**H4110**

DATI TECNICI

Resa teorica: 9-10 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5 % con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido
Codice D0003

NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0200	**AS1**	Standars HS	50% in volume	0,5l 2,5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRYFINISH - BIANCO Smalto acrilico 2K lucido ad alta resistenza Smalto acrilico caratterizzato da eccezionale brillantezza, durezza superficiale e pienezza. Finitura pastello con ottima ritenzione del colore per i cicli di verniciatura per carrozzeria industriale, macchine agricole e movimento terra, robot, strutture metalliche e macchine utensili di alta qualità.	4 l	**H4110**

DATI TECNICI

Resa teorica: 9-10 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5 % con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido
Codice D0003

+40% NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0200	**AS1**	Standars HS	50% in volume	0,5l 2,5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
REPUR HS Smalto poliacrilico extralucido hs 2K Prodotto di ottima brillantezza (95 gloss) e resistenza ad agenti chimici ed atmosferici.	2,4 Kg 12 Kg	**H0104**

DATI TECNICI

Resa teorica: 7-9 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
15-20% con Diluente per Acrilici - Lento Codice D0020

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0025	**PS5**	per interno/esterno, per grandi superfici	30%	1l 5l

SMALTI ACRILICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
LUXACRYL Smalto acrilico lucido hs 2K Prodotto alto solido dotato di ottima brillantezza (90 gloss), buona resistenza ad agenti chimici ed atmosferici, rapidità di essiccazione ed elevato potere riempitivo.	2,8 Kg 14 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 7-9 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 15-20% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003 15-20% con Diluente per Acrilici - Lento Codice D0020	**H0069**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	**PS7**	per interni/esterni standard	30%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
LUXACRYL MATT 10 Smalto acrilico opaco hs 2K Prodotto alto solido di aspetto opaco (10-15 gloss), buona resistenza ad agenti chimici ed atmosferici, rapidità di essiccazione ed elevato potere riempitivo.	16 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4-5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-7% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003	**H0209**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0067	**PS8**	per interni/esterni rapido e altosolido	25%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
LUXACRYL BUCCIATO Smalto acrilico bucciato UHS 2K Prodotto ultra alto solido ad effetto bucciato di aspetto semi-lucido (50-60 gloss), buona resistenza ad agenti chimici ed atmosferici, buona rapidità di essiccazione ed elevato potere riempitivo.	21,25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-7% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003	**H0132** UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0025	**PS5**	per interni/esterni, per grandi superfici	15%	1l 5l

SMALTI DTM 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FOSFATIX Smalto poliacrilico lucido hs 2K DTM Prodotto anticorrosivo a due componenti per esterno ed interno. dotato di eccellente pienezza e brillantezza, rapidissima essiccazione e velocità di indurimento finale.	15 Kg	**H0181**

DATI TECNICI

Resa teorica: 6-7 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido Codice D0003
5-10% con Diluente per Acrilici - Lento Codice D0020

DTM

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0025	**PS5**	per interno/esterno, per grandi superfici	20%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FOSFACRYL Smalto poliacrilico lucido hs 2K DTM Prodotto anticorrosivo ad elevato ancoraggio anche per applicazioni dirette su ferro e lamiera zincata; il rivestimento risulta brillante (80 gloss) e fortemente resistente ad acqua, agenti chimici ed atmosferici.	3 Kg 15 Kg	**H0155**

DATI TECNICI

Resa teorica: 6-7 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5-7% con Diluente per Acrilici - Lento Codice D0020

DTM

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0025	**PS5**	per interno/esterno, per grandi superfici	20%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FOSFACRYL SL Smalto poliacrilico semilucido hs 2K DTM Prodotto anticorrosivo ad elevato ancoraggio anche per applicazioni dirette su ferro e lamiera zincata; il rivestimento risulta semilucido (50-60 gloss) e fortemente resistente ad acqua, agenti chimici ed atmosferici.	3 Kg 15 Kg	**H0161**

DATI TECNICI

Resa teorica: 5-6 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente per Acrilici - Lento Codice D0020

DTM

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0025	**PS5**	per interno/esterno, per grandi superfici	20%	1l 5l

SMALTI DTM 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FOSFACRYL BUCCIATO Smalto poliacrilico bucciato hs 2K DTM Prodotto anticorrosivo ad effetto bucciato semilucido, buona resistenza ad agenti chimici ed atmosferici, rapidità di essiccazione ed elevato potere riempitivo. Buona adesione per applicazioni dirette su ferro e lamiera zincata.	4,25 Kg 21,25 Kg	**H0169**

DTM

4,25 kg NEW

DATI TECNICI

Resa teorica: 3 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-7% con Diluente per Poliuretanici - Acrilici - Rapido
Codice D0003

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0025	**PS5**	per interno/esterno, per grandi superfici	15%	1l 5l

FASCE TINTA

Fondi a rapida essiccazione e antiruggine 1K

Fondi epossidici e antiruggine 2K

Smalti a rapida essiccazione 1K

Smalti a pennello 1K

Smalti speciali 1K

Smalti alla nitro 1K

Smalti epossidici 2k

Smalti 2K poliuretanici, acrilici e DTM

DAMIANI
industrial paints

Unisol3

NORMALI 91	
RAL 1000	RAL 7021
RAL 1001	RAL 7022
RAL 1002	RAL 7023
RAL 1011	RAL 7024
RAL 1013	RAL 7025
RAL 1014	RAL 7026
RAL 1015	RAL 7030
RAL 1019	RAL 7031
RAL 1020	RAL 7032
RAL 1024	RAL 7033
RAL 3009	RAL 7034
RAL 3014	RAL 7035
RAL 3015	RAL 7036
RAL 4009	RAL 7037
RAL 5008	RAL 7038
RAL 5024	RAL 7039
RAL 6000	RAL 7040
RAL 6003	RAL 7042
RAL 6004	RAL 7043
RAL 6006	RAL 7044
RAL 6012	RAL 7045
RAL 6014	RAL 7046
RAL 6015	RAL 7047
RAL 6019	RAL 8000
RAL 6020	RAL 8001
RAL 6021	RAL 8002
RAL 6025	RAL 8012
RAL 6027	RAL 8015
RAL 6033	RAL 8016
RAL 6034	RAL 8017
RAL 7000	RAL 8019
RAL 7001	RAL 8022
RAL 7002	RAL 8024
RAL 7003	RAL 8025
RAL 7004	RAL 8028
RAL 7005	RAL 9001
RAL 7006	RAL 9002
RAL 7007	RAL 9003
RAL 7008	RAL 9004
RAL 7009	RAL 9005
RAL 7010	RAL 9010
RAL 7011	RAL 9011
RAL 7012	RAL 9016
RAL 7013	RAL 9017
RAL 7015	RAL 9018
RAL 7016	

MEDIE 45
RAL 1034
RAL 3001
RAL 3007
RAL 3012
RAL 3017
RAL 3018
RAL 3022
RAL 3031
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4005
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5007
RAL 5009
RAL 5012
RAL 5014
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5018
RAL 5019
RAL 5021
RAL 5023
RAL 6001
RAL 6005
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6011
RAL 6013
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6022
RAL 8003
RAL 8004
RAL 8007
RAL 8008
RAL 8011
RAL 8014
RAL 8023
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9022
RAL 9023

FORTI 37
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1012
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1027
RAL 1032
RAL 1033
RAL 2000
RAL 2003
RAL 2008
RAL 2011
RAL 2012
RAL 3000
RAL 3016
RAL 3027
RAL 4006
RAL 4007
RAL 4008
RAL 4010
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5005
RAL 5010
RAL 5011
RAL 5013
RAL 5020
RAL 6002
RAL 6010
RAL 6018
RAL 6024
RAL 6026
RAL 6028
RAL 6029
RAL 6032

EXTRA FORTI 24
RAL 1003
RAL 1006
RAL 1007
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1028
RAL 1037
RAL 2001
RAL 2002
RAL 2004
RAL 2006
RAL 2009
RAL 2010
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3011
RAL 3013
RAL 3020
RAL 3028
RAL 4004
RAL 5022
RAL 6037

Unisol3

DA 1000 A 3016	
RAL 1000	N
RAL 1001	N
RAL 1002	N
RAL 1003	EX
RAL 1004	F
RAL 1005	F
RAL 1006	EX
RAL 1007	EX
RAL 1011	N
RAL 1012	F
RAL 1013	N
RAL 1014	N
RAL 1015	N
RAL 1016	F
RAL 1017	F
RAL 1018	F
RAL 1019	N
RAL 1020	N
RAL 1021	EX
RAL 1023	EX
RAL 1024	N
RAL 1027	F
RAL 1028	EX
RAL 1032	F
RAL 1033	F
RAL 1034	M
RAL 1037	EX
RAL 2000	F
RAL 2001	EX
RAL 2002	EX
RAL 2003	F
RAL 2004	EX
RAL 2006	EX
RAL 2008	F
RAL 2009	EX
RAL 2010	EX
RAL 2011	F
RAL 2012	F
RAL 3000	F
RAL 3001	M
RAL 3002	EX
RAL 3003	EX
RAL 3004	EX
RAL 3005	EX
RAL 3007	M
RAL 3009	N
RAL 3011	EX
RAL 3012	M
RAL 3013	EX
RAL 3014	N
RAL 3015	N
RAL 3016	F

DA 3017 A 6011	
RAL 3017	M
RAL 3018	M
RAL 3020	EX
RAL 3022	M
RAL 3027	F
RAL 3028	EX
RAL 3031	M
RAL 4001	M
RAL 4002	M
RAL 4003	M
RAL 4004	EX
RAL 4005	M
RAL 4006	F
RAL 4007	F
RAL 4008	F
RAL 4009	N
RAL 4010	F
RAL 5000	M
RAL 5001	M
RAL 5002	F
RAL 5003	F
RAL 5004	F
RAL 5005	F
RAL 5007	M
RAL 5008	N
RAL 5009	M
RAL 5010	F
RAL 5011	F
RAL 5012	M
RAL 5013	F
RAL 5014	M
RAL 5015	M
RAL 5017	M
RAL 5018	M
RAL 5019	M
RAL 5020	F
RAL 5021	M
RAL 5022	EX
RAL 5023	M
RAL 5024	N
RAL 6000	N
RAL 6001	M
RAL 6002	F
RAL 6003	N
RAL 6004	N
RAL 6005	M
RAL 6006	N
RAL 6007	M
RAL 6008	M
RAL 6009	M
RAL 6010	F
RAL 6011	M

DA 6012 A 7038	
RAL 6012	N
RAL 6013	M
RAL 6014	N
RAL 6015	N
RAL 6016	M
RAL 6017	M
RAL 6018	F
RAL 6019	N
RAL 6020	N
RAL 6021	N
RAL 6022	M
RAL 6024	F
RAL 6025	N
RAL 6026	F
RAL 6027	N
RAL 6028	F
RAL 6029	F
RAL 6032	F
RAL 6033	N
RAL 6034	N
RAL 6037	EX
RAL 7000	N
RAL 7001	N
RAL 7002	N
RAL 7003	N
RAL 7004	M
RAL 7005	M
RAL 7006	N
RAL 7007	N
RAL 7008	N
RAL 7009	N
RAL 7010	N
RAL 7011	N
RAL 7012	N
RAL 7013	N
RAL 7015	M
RAL 7016	M
RAL 7021	N
RAL 7022	N
RAL 7023	N
RAL 7024	N
RAL 7025	N
RAL 7026	N
RAL 7030	N
RAL 7031	N
RAL 7032	M
RAL 7033	M
RAL 7034	N
RAL 7035	N
RAL 7036	N
RAL 7037	N
RAL 7038	N

DA 7039 A 9023	
RAL 7039	N
RAL 7040	N
RAL 7042	N
RAL 7043	N
RAL 7044	N
RAL 7045	N
RAL 7046	N
RAL 7047	N
RAL 8000	N
RAL 8001	N
RAL 8002	N
RAL 8003	M
RAL 8004	M
RAL 8007	M
RAL 8008	M
RAL 8011	M
RAL 8012	N
RAL 8014	M
RAL 8015	N
RAL 8016	N
RAL 8017	N
RAL 8019	N
RAL 8022	N
RAL 8023	M
RAL 8024	N
RAL 8025	N
RAL 8028	N
RAL 9001	N
RAL 9002	N
RAL 9003	N
RAL 9004	N
RAL 9005	N
RAL 9006	M
RAL 9007	M
RAL 9010	N
RAL 9011	N
RAL 9016	N
RAL 9017	N
RAL 9018	N
RAL 9022	M
RAL 9023	M

FASCE TINTA - SOLVENTE

FONDI A RAPIDA ESSICCAZIONE E ANTIRUGGINE 1K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0034	CM. EC.	-	T0034	25kg 5kg
H0075	FOSFER FZ	-	T0075	25kg 5kg
H0137	EPOPRIMER FZ	-	T0137	25kg 5kg

FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0026	EPOFOND	10% con ES5	T0026	25kg 5kg
H0032	EPOSSIVINILICO SL	15% con ES1	T0032	25kg
H0044	EPICOAT	10% con ES5	T0044	25kg 5kg
H0153	REPOX HS	10% con ES5	T0153	25kg 5kg

SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE 1K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0001	IRICROM 60.000	5-10% con PS2	T0001	25kg 5kg 1kg
H0004	IRICROM 20.000	-	T0004	25kg 5kg
H0009	FENOLCROM	-	T0009	25kg 5kg
H0014	PLASTICROM	-	T0014	20kg 4kg
H0022	FENOLCROM SATIN	-	T0022	25kg 5kg
H0027	IRICROM 10.000	-	T0027	25kg
H0066	RESINT ALTOSOLIDO	-	T0066	25kg
H0070	SINTALKYD	-	T0070	25kg 5kg 1kg
H0077	UNICOAT	-	T0077	25kg 5kg 1kg

FASCE TINTA - SOLVENTE

SMALTI A PENNELLO 1K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0015	**IRICROM 86.000**	-	T0015	20kg 4kg
H0048	**IRICROM 86.000 OPACO**	-	T0048	20kg 4kg

SMALTI SPECIALI 1K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0107	**PV COAT**	-	T0107	5kg

SMALTI ALLA NITRO 1K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0003	**NITRO INDUSTRIALE SL**	-	T0003	20kg 4kg
H0016	**NILUX**	-	T0016	20kg 4kg 1kg
H0021	**NITRO COMBINATO**	-	T0021	20kg 4kg

FASCE TINTA - SOLVENTE

SMALTI EPOSSIDICI 2K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0002	**EPOCROM FZ SL**	50% con ES1	T0002	25kg 5kg
H0005	**EPOCROM GOFFRATO**	20% con ES2	T0005	25kg 5kg
H0017	**EPOCROM SL**	30% con ES1	T0017	25kg 5kg
H0187	**EPOCROM FZ SL**	13% con ES5	T0187	25kg
H0199	**EPOPACK**	15% con ES7	T0199	25kg 5kg
H0204	**EPOPACK SATIN**	11% con ES7	T0204	25kg 5kg

SMALTI 2K POLIUTRETANICI, ACRILICI E DTM

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0011	**65.000**	50% con PS1	T0011	20kg 4kg 1kg
H0012	**POLIURETANICO BUCCIATO**	20% con PS4	T0012	25kg 5kg
H0013	**SUPERFLEX**	50% con PS7	T0013	20kg 4kg
H0020	**45000**	50% con PS2	T0020	25kg 5kg
H0025	**45000 SL**	30% con PS2	T0025	25kg 5kg
H0045	**PUR 500**	30% con PS1	T0045	20kg 4kg
H0068	**POLIGLASS**	30% con PS1	T0068	25kg 5kg
H0069	**LUXACRYL**	30% con PS7	T0069	20kg 4kg
H0104	**REPUR HS**	30% con PS5	T0104	20kg 4kg
H0132	**LUXACRYL BUCCIATO**	15% con PS5	T0132	25kg
H0155	**FOSFACRYL**	20% con PS5	T0155	20kg 4kg
H0161	**FOSFACRYL SL**	20% con PS5	T0161	20kg 4kg
H0169	**FOSFACRYL BUCCIATO**	15% con PS5	T0169	5kg 25kg
H0181	**FOSFATIX**	20% con PS5	T0181	20kg 4kg
H0209	**LUXACRYL MATT 10**	25% con PS8	T0209	20kg
H0241	**65.000 PLUS**	50% con PS7	T0241	20kg 4kg 1kg
H0324	**COLORLACK MATT 25**	25% con PS9	T0324	20kg

PRODOTTI FINITI

Fondi a rapida essiccazione e antiruggine 1K

Fondi epossidici e antiruggine 2k

Fondi acrilici e poliuretanici 2k

Zincanti

Smalti a rapida essiccazione 1K

Smalti alla nitro 1K

Smalti siliconici per alte temperature 1K

Smalti ad effetto ferromicaceo 1K e 2K

Smalti epossidici UHS 2K

Trasparenti e base coat per carrozzeria

DAMIANI
industrial paints

FONDI A RAPIDA ESSICCAZIONE E ANTIRUGGINE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRIFER CM. EC. GIALLO OSSIDO Fondo sintetico hs 1K rapida essiccazione Prodotto per esterno ed intero caratterizzato da rapida essiccazione, buon potere riempitivo e ad anticorrosione. Buona la sua elasticità e discreta aderenza su tutti i supporti ferrosi normalmente utilizzati in carpenteria metallica e nel settore industria.	25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	**I0001**

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRIFER CM. EC. GRIGIO Fondo sintetico hs 1K rapida essiccazione Prodotto per esterno ed intero caratterizzato da rapida essiccazione, buon potere riempitivo e ad anticorrosione. Buona la sua elasticità e discreta aderenza su tutti i supporti ferrosi normalmente utilizzati in carpenteria metallica e nel settore industria.	5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	**I0002** 5 kg NEW

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRIFER R BIANCO Fondo sintetico hs 1K rapida essiccazione Prodotto per esterno ed intero caratterizzato da rapida essiccazione, buon potere riempitivo e anticorrosione. Buona la sua elasticità e discreta aderenza su tutti i supporti ferrosi normalmente utilizzati in carpenteria metallica e nel settore industia.	5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	**I0014**

FONDI A RAPIDA ESSICCAZIONE E ANTIRUGGINE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRIFER R GRIGIO Fondo sintetico hs 1k rapida essiccazione Prodotto per esterno ed intero caratterizzato da rapida essiccazione, buon potere riempitivo e anticorrosione. Buona la sua elasticità e discreta aderenza su tutti i supporti ferrosi normalmente utilizzati in carpenteria metallica e nel settore industria.	1 Kg 5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	I0016

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRIFER FZ GIALLO Antiruggine sintetica hs 1k rapida essiccazione Prodotto per esterno ai fosfati di zinco caratterizzato da rapida essiccazione, eccellente potere riempitivo ed eccellenti qualità anticorrosione. Aspetto satinato e compatto, buona aderenza ed elasticità sui supporti ferrosi.	5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 7 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	I0010 5 kg LOW

NOME	CONFEZIONE	CODICE
IRIFER FZ GRIGIO Antiruggine sintetica hs 1k rapida essiccazione Prodotto per esterno ai fosfati di zinco caratterizzato da rapida essiccazione, eccellente potere riempitivo ed eccellenti qualità anticorrosione. Aspetto satinato e compatto, buona aderenza ed elasticità sui supporti ferrosi.	5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005	I0011

FONDI A RAPIDA ESSICCAZIONE E ANTIRUGGINE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOPRIMER FZ GRIGIO Primer acrilico/epossiestere ms 1K Fondo a rapida essiccazione con buon potere riempitivo. Buona adesione su ferro e lamiera zincata. Riverniciabile anche a distanza di tempo, senza bisogno di carteggiatura con smalti mono o bicomponenti.	5 Kg 25 Kg	**I0087**

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
25-30% con Diluente per Epossidici Codice D0021

NOME	CONFEZIONE	CODICE
VIBIPOX BIANCO Shop primer vinilico 1K Prodotto di ancoraggio ad essiccazione naturale. Caratteristica principale, l'eccezionale rapidità di fuori tatto e il relativo indurimento, per cui risulta possibile sovrapplicare la vernice di finitura (1K e 2K) in tempi molto ristretti. Aderisce perfettamente su qualsiasi tipo di materiale metallico, compreso alluminio e lamiera zincata e su tutte le leghe.	4 Kg 20 Kg	**I0019**

DATI TECNICI

Resa teorica: 6 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
30-35% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
30-35% con Diluente per Epossidici Codice D0021

FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOFER FOSFOZINCO GIALLO Primer epossidico ms 2k	5 Kg 25 Kg	**I0008**

Fondo ai fosfati di zinco caratteristico per l'ottimo potere anticorrosivo, buon ancoraggio su qualsiasi tipo di supporto metallico compreso alluminio e lamiere zincate.

Ideale per applicazioni bagnato su bagnato per il minimo assorbimento del top coat di finitura.

DATI TECNICI

Resa teorica: 5 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
5-10% con Diluente per Epossidici Codice D0021

5 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 2,5l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOFER FOSFOZINCO GRIGIO Primer epossidico ms 2k	5 Kg 25 Kg	**I0023**

Fondo ai fosfati di zinco caratteristico per l'ottimo potere anticorrosivo, buon ancoraggio su qualsiasi tipo di supporto metallico compreso alluminio e lamiere zincate.

Ideale per applicazioni bagnato su bagnato per il minimo assorbimento del top coat di finitura.

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 2,5l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
REPOX HS GRIGIO Primer epossidico hs 2k	5 Kg 25 Kg	**I0094**

Prodotto ai fosfati di zinco, altamente riempitivo e con buon potere anticorrosivo.

DATI TECNICI

Resa teorica: 3 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 2,5l 5l

FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
REPOX HS VERTICALE BIANCO Primer epossidico hs 2K Prodotto ai fosfati di zinco caratterizzato da ottima verticalità, altamente riempitivo e con buon potere anticorrosivo.	25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**10334**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 2,5l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOFOND GRIGIO Fondo epossidico UHS 2K Prodotto ad elevato residuo secco con buon ancoraggio su tutti i tipi di supporti metallici e buon potere riempitivo.	5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**10037** UHS 5 kg NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 2,5l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOFAST FZ GRIGIO Primer epossi poliuretanico ms 2K bagnato su bagnato Fondo anticorrosivo bicomponente per esterno ed interno riverniciabile in modalità bagnato su bagnato. Buona adesione su acciaio, fusioni in ghisa, alluminio e lamiera zincata. Adatto per applicazioni anche a basse temperature, buona rapidità di essiccazione e flessiblitià.	5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**10430**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	10%	1l 2,5l 5l

FONDI EPOSSIDICI E ANTIRUGGINE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ANCOR A + ANCOR B Impregnante epossidico 2K per calcestruzzo Prodotto indicato per l'impregnazione di pavimentazioni e strutture in cemento dotato di buon potere isolante. Non idoneo per la verniciatura di superfici sottoposte a rasatura con barriera vapore.	4 Kg 20 Kg	**I0030 + I0031**

DATI TECNICI

Resa teorica: 9 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

FONDI ACRILICI E POLIURETANICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRYSAND GRIGIO Primer acrilico carteggiabile 2K UHS per car refinish ad effetto riempitivo	1 l 4 l	**10454**

Primer bicomponente carteggiabile in cicli doppio strato con Base Coat per i settori car-refinishing e carrozzeria industriale.

Prodotto caratterizzato da elevato potere riempitivo.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8-9 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente per poliuretanici - acrilici - rapido Codice D0003

UHS NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0201	**AS2**	per poliuretanici e primer da carrozzeria	25% in volume	0,25l 1l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRIDUR HS/BS BIANCO Fondo acrilico UHS 2K bagnato su bagnato	25 Kg	**10299**

Prodotto di ottima elasticità, rapidità di essiccazione ed elevato potere riempitivo.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, grassi, benzina ed acidi ed alcali deboli.

Buona adesione su ferro e lamiera zincata.

DATI TECNICI

Resa teorica: 6 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
10-15% con Diluente per poliuretanici - acrilici - rapido Codice D0003
10-15% con Diluente per acrilici - lento Codice D0020

NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	**PS7**	per interno/esterno standard	20%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRIDUR HS RAL 7035 Fondo acrilico UHS 2K bagnato su bagnato	25 Kg	**10445**

Prodotto di ottima elasticità, rapidità di essiccazione ed elevato potere riempitivo.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, grassi, benzina ed acidi ed alcali deboli.

Buona adesione su ferro e lamiera zincata.

DATI TECNICI

Resa teorica: 6 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
10-15% con Diluente per poliuretanici - acrilici - rapido Codice D0003
10-15% con Diluente per acrilici - lento Codice D0020

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	**PS7**	per interno/esterno standard	20%	1l 5l

FONDI ACRILICI E POLIURETANICI 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRIDUR HS BEIGE Fondo acrilico UHS 2K bagnato su bagnato	3 l 25 Kg	**10093**

Prodotto di ottima elasticità, rapidità di essiccazione ed elevato potere riempitivo.
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, grassi, benzina ed acidi ed alcali deboli.

Buona adesione su ferro e lamiera zincata.

DATI TECNICI

Resa teorica: 6 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
10-15% con Diluente per poliuretanici - acrilici - rapido Codice D0003
10-15% con Diluente per acrilici - lento Codice D0020

3 l LOW 25 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	**PS5**	per interni/esterni standard	15%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
FONDO POLCAR BIANCO Fondo poliuretanico hs 2K	5 Kg 25 Kg	**10059**

Prodotto a rapida essiccazione, ottimo ancoraggio su supporti ferrosi e vetroresina, buon potere coprente ed elasticità.

Buona resistenza agli agenti atmosferici, oli, acidi e alcali deboli e grassi.

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente per poliuretanici - acrilici - rapido Codice D0003
5-10% con Diluente per acrilici - lento Codice D0020

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0007	**PS2**	per interni	25%	1l 5l

ZINCANTI

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ZINCDUST + ZINCSIL Zincante inorganico UHS 2K	25 Kg + 12,5 Kg	**I0303 + I0304**

Prodotto a base di etilsilicato per la massima protezione del ferro contro i principali agenti corrosivi (atmosfera industriale e marina). Da applicare come primer anticorrosivo su ferro sabbiato in cicli di verniciatura basati su leganti insaponificabili. Prodotto elettrosaldabile. Prodotto composto da polvere di zinco (Zincdust) e da zincante etilsilicato (Zincsil).

DATI TECNICI

Resa teorica: 3 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
5-10% con Diluente per Epossidici Codice D0021

UHS

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ZINC PROTECT Primer zincante UHS 1K	5 Kg	**I0308**

Fondo acrilato sintetico esterificato con gruppi epossidici e pigmentato con zinco metallico. Caratteristico per l'elevato residuo secco (76-80%), buon potere anticorrosivo e buona aderenza su supporti ferrosi. Non resiste alla saldatura.

DATI TECNICI

Resa teorica: 3 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
25-30% con Diluente per Epossidici Codice D0021

UHS

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOFER ZINCORGANICO Primer zincante epossidico UHS 2K	25 Kg	**I0009**

Fondo epossidico pigmentato con zinco metallico caratteristico per l'ottimo potere anticorrosivo e la buona aderenza su tutti i supporti ferrosi opportunamente decapati. Non resiste alla saldatura.

DATI TECNICI

Resa teorica: 5 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021

UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	5%	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ZINCOLOR Primer zincante epossidico hs 2K Fondo epossidico pigmentato con zinco metallico caratterizzato da buon potere anticorrosivo e la buona aderenza su tutti i supporti ferrosi opportunamente decapati. Non resiste alla saldatura.	25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-15% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 5-15% con Diluente per Epossidici Codice D0021	**I0040** UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0043	**ES5**	Ottima bagnabilità e reattività	5%	1l 5l

SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ALLUMINIO TR Smalto sintetico hs 1K rapida essiccazione Smalto sintetico modificato a rapida essiccazione termoresistente pigmentato con alluminio affiorante di aspetto semilucido (40-50 gloss). Il film ottenuto può sopportare una temperatura massima di 200°C se la conduzione del calore avviene in modo indiretto.	4 Kg 20 Kg	**N0007**

DATI TECNICI

Resa teorica: 8 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
5-10% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ROSSO TELAI IC 105 Smalto sintetico hs 1K rapida essiccazione Smalto sintetico lucido modificato a rapida essiccazione per interno ed esterno.	5 Kg	**N0542**

DATI TECNICI

Resa teorica: 6 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

NOME	CONFEZIONE	CODICE
GRIGIO TELAI IC 444 Smalto sintetico hs 1K rapida essiccazione Smalto sintetico lucido modificato a rapida essiccazione per interno ed esterno.	5 Kg	**N0543**

DATI TECNICI

Resa teorica: 7 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

SMALTI A RAPIDA ESSICCAZIONE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
SPARTITRAFFICO BIANCO Pittura sintetica UHS 1K rapida essiccazione Smalto sintetico modificato a rapida essiccazione per segnaletica stradale.	5 Kg 25 Kg	**N0014** 5 kg LOW

DATI TECNICI

Resa teorica: 3 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
20-25% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
20-25% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

SMALTI ALLA NITRO 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
NITRO OPACO NERO Smalto nitrosintetico opaco 1K Prodotto caratteristico per l'ottima rapidità di essiccazione e l'aspetto opaco (20 gloss). I film risultano duri, compatti, resistenti a oli e grassi.	0,75 Kg 4 Kg	**N0002**

DATI TECNICI

Resa teorica: 6 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002

NOME	CONFEZIONE	CODICE
NITRO ALLUMINIO RUOTE Smalto nitrosintetico 1K Prodotto pigmentato con alluminio caratterizzato da buona copertura e rapidità di essiccazione. Aspetto semi-lucido (40-50 gloss) ad effetto metallico.	0,75 Kg 4 Kg	**N0006**

DATI TECNICI

Resa teorica: 5 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
25-30% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002

SMALTI SILICONICI PER ALTE TEMPERATURE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
SILICROM 600° NERO Smalto siliconico hs 1K termoresistente Prodotto dotato di buona copertura, dilatazione e rapidità di essiccazione. Il film ottenuto può sopportare l'esposizione a temperature fino a 600°C, purchè la conduzione del calore venga effettuata in modo indiretto e non attraverso l'azione di fiamme libere.	4 Kg 20 Kg	**XX047**

DATI TECNICI

Resa teorica: 7 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
3-5% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
3-5% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

NOME	CONFEZIONE	CODICE
SILICROM 600° ALLUMINIO Smalto siliconico 1K termoresistente Prodotto dotato di buona copertura, dilatazione e rapidità di essiccazione. Il film ottenuto può sopportare l'esposizione a temperature fino a 600°C, purchè la conduzione del calore venga effettuata in modo indiretto e non attraverso l'azione di fiamme libere.	4 Kg 20 Kg	**XX035**

DATI TECNICI

Resa teorica: 6 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
3-5% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002
3-5% con Diluente Sintetico R. Codice D0005

SMALTI EFFETTO FERROMICACEO 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
UNIMIOX GRIGIO FERRO Smalto ferromicaceo grana fine DTM Smalto ferromicaceo a grana fine anticorrosivo applicabile direttamente anche su lamiera zincata. È caratterizzato da rapidità di essiccazione ed effetto antisbiancante in seguito all'esposizione ai raggi UV. FM002	1 Kg 5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo **Diluizione:** 10 - 15 % con acquaragia Codice D0007 (spruzzo) 5 % con acquaragia Codice D0007 (pennello)	**J0058** NEW DTM

NOME	CONFEZIONE	CODICE
UNIMIOX GRIGIO PLATINO Smalto ferromicaceo grana fine DTM Smalto ferromicaceo a grana fine anticorrosivo applicabile direttamente anche su lamiera zincata. È caratterizzato da rapidità di essiccazione ed effetto antisbiancante in seguito all'esposizione ai raggi UV. FM006	1 Kg 5 Kg 25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo **Diluizione:** 10 - 15 % con acquaragia Codice D0007 (spruzzo) 5 % con acquaragia Codice D0007 (pennello)	**J0058** NEW DTM

SMALTI EPOSSIDICI UHS 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOPACK BIANCO Smalto epossidico UHS 2K surface tolerant Finitura a mano unica a bassissimo VOC, per interno ed esterno. Aspetto opaco, eccezionale aderenza su supporto zincato, alluminio, acciaio e ghisa. Buona adesione per supporti non perfettamente pretrattati.	25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 3-7 % con Diluente nitro antinebbia Codice D0002 3-7% con Diluente per epossidici Codice D00021	**N0426** UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0063	**ES7**	Ottima adesione e bassa reattività	10%	1l 3l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOPACK NERO Nome smalto epossidico UHS 2K surface tolerant Finitura a mano unica a bassissimo VOC, per interno ed esterno. Aspetto opaco, eccezionale aderenza su supporto zincato, alluminio, acciaio e ghisa. Buona adesione per supporti non perfettamente pretrattati.	25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 3 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 3-7% con Diluente Nitro Antinebbia Codice D0002 3-7% con Diluente per epossidici Codice D0021	**N0424** UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0063	**ES7**	Ottima adesione e bassa reattività	10%	1l 3l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
CERAMIPOX GRIGIO RAL 7035 Smalto epossidico ceramico UHS 2K surface tolerant Rivestimento studiato per la verniciatura a mano unica ad alto spessore anche per supporti non perfettamente pretrattati. Il rivestimento risulta eccezionalmente duro, scivoloso, compatto e quindi presenta una forte resistenza ad abrasione, scorrimento e all'azione dell'acqua e degli agenti atmosferici e marini. Se usato come mano di finitura per la verniciatura di manufatti destinati all'esterno, i colori sono soggetti ad alterarsi e a smontarsi a causa dei raggi del sole.	22 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5% con Diluente per epossidici Codice D0021	**N0334** UHS

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L00488	**ES6**	Bassa reattività, alta bagnabilità e resistenza chimica	15%	1,65kg

SMALTI EPOSSIDICI UHS 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOSSIDICO PER CONTATTO ALIMENTARE BIANCO **Smalto epossidico UHS 2K contatto alimenti** Rivestimento incapsulante lucido (80-90 gloss) per interno, senza solvente (93-97%). Il film di aspetto ceramico quando risulta perfettamente asciutto dimostra una notevole resistenza verso oli, grassi e soluzioni detergenti.	3 Kg 20 Kg	**N0008**

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/Kg

Metodo di applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione:
5-10% con alcool etilico anidro

UHS

20 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0028	**ES4**	Buona bagnabilità, elevata resistenza chimica e bassa reattività	30%	1l 3l

TRASPARENTI E BASE COAT PER CARROZZERIA

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRYCLEAR Trasparente acrilico 2K-UHS Antiscratch	1 l 5 l	**N4000**

Trasparente antigraffio dall'aspetto glassato, brillante e non ingiallente. Caratterizzato da elevate resistenze agli agenti chimici e meccanici e da ottima durezza e pienezza. Specifico per ampie superfici e per il rifacimento integrale di auto e veicoli in generale.

DATI TECNICI

Resa teorica: 10,4 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
10% con Diluente per poliuretanici - acrilici - rapido Codice D0003

UHS NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0200	**AS1**	Standard HS	50% in volume	0,5l 2,5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRYCLEAR FAST Trasparente Acrilico 2k-UHS Ultra rapido	1 l 5 l	**N4100**

Trasparente rapidissimo con elevato grado di brillantezza e buona resistenza al graffio. Non ingiallente e resistente all'esterno. Specifico per piccole riparazioni da effettuarsi in breve tempo (24-48 h) in virtù delle esigenze del mercato di scheduling ristretto, di consegna giornaliera del manufatto e per i contesti in cui sia limitato l'utilizzo dei forni industriali di asciugatura. Rilevano le tempistiche di essiccazione che permettono di maneggiare il pezzo in poche ore: 2 ore a temperatura ambiente a 20^.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,3 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
10% con Diluente per poliuretanici - acrilici - rapido Codice D0003

UHS NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0200	**AS1**	Standard HS	50% in volume	0,5l 2,5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
ACRILUX HS Trasparente acrilico hs 2K	5 l 20 l	**N0064**

Trasparente lucido a base acrilica caratterizzato da buona trasparenza e resistenza all'ingiallimento dovuto agli agenti atmosferici.

DATI TECNICI

Resa teorica: 9 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5-10% con Diluente per poliuretanici - acrilici - rapido Codice D0003
5-10% con Diluente per acrilici - lento Codice D0020

5 l LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0065	**PS7**	per interno/esterno standard	50% in volume	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
RAINCRYL MATT 25 Trasparente acrilico hs 2K Trasparente opaco (20-30 gloss) dotato di buona resistenza agli agenti atmosferici. Il rivestimento è caratterizzato da buona durezza superficiale e buon comportamento alle sollecitazioni meccaniche.	4 l 20 l	**N0342**

DATI TECNICI

Resa teorica: 7 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
non richiesta

4 l
LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0025	**PS5**	per interni/esterni, per grandi superfici	50% in volume	1l 5l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
VEICOLO POLIESTERE DOPPIOSTRATO Base coat 1K Veicolo monocomponente aria-forno per la realizzazione di effetti fluorescenti, metallizzati, perlescenti, ed in tutti i casi in cui si intenda lavorare con la tecnica del doppio strato. Ottime caratteristiche di adesione sul fondo.	4 kg	**H0035**

DATI TECNICI

Resa teorica: 14-15 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
30-40% con Diluente per Acrilici - Lento
Codice D0020

Water Based Line

CATEGORIA	CODICE	NOME	SISTEMA	RAPPORTO DI PIGMENTAZIONE
FONDI MONOCOMPONENTE E ANTIRUGGINE 1K	H0113	HYDROAIR	ACQUAPLUS	90/10
	H0162	HYDROZINC GENIUS	ACQUAPLUS	90/10
	I0102	HYDROFER GRIGIO	ACQUAPLUS	-
	I0117	HYDROFOND GRIGIO	ACQUAPLUS	-
FONDI BICOMPONENTE 2K	I0274	HYDROCAR FZ 2K	ACQUAPLUS	-
SMALTI MONOCOMPONENTE 1K	H0040	RAPIHYDROL	ACQUAPLUS	80/20
	H0041	RAPIHYDROL BUCCIATO	ACQUAPLUS	85/15
	H0043	RAPIHYDROL SATIN	ACQUAPLUS	80/20
	H0051	HYDROACRYL	ACQUAPLUS	85/15
	H0059	HYDROACRYL SATIN	ACQUAPLUS	85/15
	H0221	POLIHYDROL	ACQUAPLUS	80/20
	H0244	POLIHYDROL SL DTM	ACQUAPLUS	80/20
SMALTI BICOMPONENTE 2K	H0053	EPOHYDRAN	ACQUAPLUS	80/20
	H0064	EPOHYDRAN S.L.	ACQUAPLUS	80/20
	H0065	EPOHYDRAN BUCCIATO	ACQUAPLUS	85/15
	H0218	WATERPUR TF BASE NEUTRA	ACQUAPLUS	80/20
	H0218	WATERPUR TF BASE BIANCA	ACQUAPLUS	95/5
	H0242	WATERPUR TF SATIN BASE NEUTRA	ACQUAPLUS	80/20
	H0242	WATERPUR TF SATIN BASE BIANCA	ACQUAPLUS	95/5
	H0245	E-FLOOR BASE NEUTRA	ACQUAPLUS	90/10
	H0245	E-FLOOR BASE BIANCA	ACQUAPLUS	95/5
	N0670	EPOFOSF IDRO	ACQUAPLUS	-

TIPOLOGIA	VOC G/L	ASPETTO	EFFETTO	METODO DI APPLICAZIONE
PRIMER	< 81	OPACO	-	spruzzo
PRIMER	< 65	-	-	spruzzo
PRIMER	< 85	SATINATO	-	spruzzo
PRIMER	< 85	-	-	spruzzo
PRIMER	< 55	-	-	spruzzo
FINITURA	< 55	LUCIDO	-	rullo, spruzzo
FINITURA	< 55	SEMILUCIDO	BUCCIATO	spruzzo
FINITURA	< 40	SATINATO	-	rullo, spruzzo
FINITURA	< 50	LUCIDO	-	rullo, spruzzo
FINITURA	< 45	SATIN	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	< 66	OPACO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	< 38	SEMILUCIDO	-	rullo, spruzzo
FINITURA	< 165	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	< 55	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	< 50	SEMILUCIDO	BUCCIATO	spruzzo
FINITURA	< 100	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	< 100	LUCIDO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	< 100	SATINATO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	< 100	SATINATO	-	pennello, rullo, spruzzo
FINITURA	< 1,5	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo a pelo raso
FINITURA	< 1,5	SEMILUCIDO	-	pennello, rullo a pelo raso
FINITURA	< 80	OPACO	-	spruzzo

AcquaPlus

CODICE	COLORE	CONFEZIONE
J0402	ARANCIO	20 kg 3,5 kg
J0403	BIANCO	20 kg 7 kg
J0404	BLU	20 kg 3,5 kg
J0406	GIALLO	20 kg 3,5 kg
J0407	GIALLO CALDO	20 kg 3,5 kg
J0409	GIALLO OSSIDO	20 kg 5 kg
J0410	MAGENTA	20 kg 3,5 kg
J0411	NERO	20 kg 3,5 kg
J0412	ROSSO HP	20 kg 3,5 kg
J0413	ROSSO VIVO	20 kg 3,5 kg
J0414	ROSSO OSSIDO	20 kg 6 kg
J0415	VERDE	20 kg 3,5 kg
J0416	VIOLA	20 kg 3,5 kg
PASTE AD ALTISSIMA RESISTENZA		
J0401	ARANCIO HP	20 kg 3,5 kg
J0405	GIALLO HP	20 kg 5 kg
J0408	GIALLO CALDO HP	20 kg 3,5 kg

NEUTRI

Fondi monocomponente e antiruggine 1K

Smalti monocomponente 1K

Smalti bicomponente 2K

DAMIANI
industrial paints

FONDI MONOCOMPONENTE E ANTIRUGGINE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
HYDROZINC GENIUS Fondo finitura ad acqua 1K rapida essiccazione Fondo-finitura monocomponente anticorrosivo per esterno ed interno. Ottima adesione su supporti in ferro e lamiera zincata.	3,6 Kg 18 Kg	**H0162**

DATI TECNICI

Resa teorica: 5-6 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
5-8% con acqua demineralizzata o di rete

3,6 kg LOW

NOME	CONFEZIONE	CODICE
HYDROAIR Fondo opaco ad acqua 1K rapida essiccazione Primer monocomponente a rapida essiccazione con buon potere riempitivo ed anticorrosivo. Aspetto opaco, buona aderenza su supporti ferrosi normalmente utilizzati in carpenteria metallica.	18 Kg	**H0113**

DATI TECNICI

Resa teorica: 4-6 m²/Kg

Metodo di applicazione: spruzzo

Diluizione:
1-5% con acqua demineralizzata o di rete

SMALTI MONOCOMPONENTE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
POLIHYDROL SL DTM Smalto semilucido ad acqua a rapida essiccazione DTM Smalto all'acqua monocomponente semilucido direct to metal idoneo come fondo finitura per la verniciatura di manufatti in ferro e ghisa.	16 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** rullo, spruzzo **Diluizione:** pronto uso o 1-5% con acqua demineralizzata o di rete	**H0244** DTM NEW

NOME	CONFEZIONE	CODICE
POLIHYDROL Smalto poliuretanico ad acqua 1K a rapida essiccazione Smalto ad adesione diretta su ferro, alluminio e ferro zincato. Perfetto per la manutenzionabilità di vecchie vernici ancora in buono stato di conservazione.	3,2 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete	**H0221** 3,2 kg LOW

NOME	CONFEZIONE	CODICE
RAPIHYDROL Smalto lucido ad acqua 1K a rapida essiccazione Smalto sintetico per esterno ed interno dotato di elevata brillantezza (90 gloss) e rapidità di essiccazione.	16 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5-6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete	**H0040**

SMALTI MONOCOMPONENTE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
RAPIHYDROL SATIN **Smalto satinato ad acqua 1K a rapida essiccazione** Smalto sintetico satinato (20 gloss) per esterno ed interno dotato di rapidità di essiccazione.	16 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5-6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete	**H0043**

NOME	CONFEZIONE	CODICE
RAPIHYDROL BUCCIATO **Smalto ad acqua 1K a rapida essiccazione add effetto bucciato** Smalto sintetico semilucido per esterno ed interno ad effetto bucciato dotato di rapidità di essiccazione.	17 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 5% con acqua demineralizzata o di rete	**H0041**

NOME	CONFEZIONE	CODICE
HYDROACRYL **Smalto acrilico ad acqua lucido 1K rapidissima essiccazione** Smalto acrilico monocomponente lucido (75-85 Gloss) dotato di ottima essiccazione. Buona resistenza ad olii, grassi, acqua ed agenti atmosferici.	17 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 7 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete	**H0051**

SMALTI MONOCOMPONENTE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
HYDROACRYL SATIN **Smalto acrilico ad acqua satinato 1K rapidissima essiccazione** Smalto acrilico monocomponente satinato (30-40 gloss) dotato di ottima essiccazione. Buona resistenza ad olii, grassi, acqua ed agenti atmosferici.	17 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 7 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** Pronto uso o 1-3% con acqua demineralizzata o di rete	**H0059**

SMALTI BICOMPONENTE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
WATERPUR TF BASE NEUTRA Smalto poliacrilico ad acqua lucido top finish 2K Smalto poliacrilico per esterno ed interno caratteristico per eccellente brillantezza e distensione. Ideale per la verniciatura delle grosse superfici per l'ottimale ripresa dei fumi e la totale assenza di popping in fase di reticolazione.	16 Kg 4 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 10-15% con acqua demineralizzata o di rete	**H0218**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0073	**PW7**	Buona reattività e resistenza agli agenti atmosferici	25%	1l 4l 20l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
WATERPUR TF BASE BIANCA Smalto poliacrilico ad acqua lucido top finish 2K Smalto poliacrilico per esterno ed interno caratteristico per eccellente brillantezza e distensione. Ideale per la verniciatura delle grosse superfici per l'ottimale ripresa dei fumi e la totale assenza di popping in fase di reticolazione.	16 Kg 5 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete (durezza non eccessivamente elevata)	**H0218** +40%

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0073	**PW7**	Buona reattività e resistenza agli agenti atmosferici	25%	1l 4l 20l

NOME	CONFEZIONE	CODICE
WATERPUR SATIN BASE NEUTRA Smalto poliacrilico ad acqua satinato 2K DTM Smalto poliacrilico per esterno ed interno di aspetto satinato (40-50 gloss). È caratteristico per l'ottima dilatazione e la durezza superficiale del rivestimento.	16 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5-6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete	**H0242** NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0110	**PW3**	per poliuretanici	20%	5kg

SMALTI BICOMPONENTE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
WATERPUR SATIN BASE BIANCA Smalto poliacrilico ad acqua satinato 2K DTM Smalto poliacrilico per esterno ed interno di aspetto delicatamente satinato (30-40 gloss). È caratteristico per l'ottima dilatazione e la durezza superficiale del rivestimento.	19 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5-6 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete (durezza non eccessivamente elevata)	**H0242** +40% NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0110	**PW3**	per poliuretanici	20%	5kg

NOME	CONFEZIONE	CODICE
E-FLOOR BASE NEUTRA Smalto epossidico 2K ad acqua semilucido per cemento e pavimentazioni industriali Smalto epossidico semilucido ideale per la verniciatura di pavimentazioni industriali in cemento. La base neutra ha anche la funzionalità di essere utilizzata come trasparente antipolvere.	11,7 Kg 3 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo a pelo raso **Diluizione:** 20% con acqua di rete per il primo strato 10% per il secondo strato	**H0245** NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0108	**EW9**	per pavimenti	30%	1kg 4kg

NOME	CONFEZIONE	CODICE
E-FLOOR BASE BIANCA Smalto epossidico 2K ad acqua semilucido per cemento e pavimentazioni industriali Smalto epossidico semilucido ideale per la verniciatura di pavimentazioni industriali in cemento. La base neutra ha anche la funzionalità di essere utilizzata come trasparente antipolvere.	12,35 Kg 3,16 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo a pelo raso **Diluizione:** 20% con acqua di rete per il primo strato 10% per il secondo strato	**H0245** +40% NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0108	**EW9**	per pavimenti	30%	1kg 4kg

SMALTI BICOMPONENTE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOHYDRAN Smalto epossidico ad acqua lucido 2K Smalto epossidico per interno. Buona brillantezza (90 gloss), buona resistenza ad agenti chimici, detersivi, grassi ed oli.	16 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 7 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete	**H0053** 16 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0104	**EW3**	Buona adesione e reattività	30%	5kg

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOHYDRAN SL Smalto epossidico ad acqua semilucido 2K Smalto epossidico ad acqua semilucido, particolarmente idoneo come rivestimento antipolvere per pavimentazioni industriali in cemento.	16 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** pennello, rullo, spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete	**H0064** 16 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0104	**EW3**	Buona adesione e reattività	30%	5kg

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOHYDRAN BUCCIATO Smalto epossidico ad acqua 2K ad effetto bucciato Smalto epossidico per interno ad effetto bucciato. Aspetto semilucido (50-60 gloss), buona resistenza ad agenti chimici, detersivi, grassi ed oli.	17 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 5% con acqua demineralizzata o di rete	**H0065** 17 kg LOW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0105	**EW2**	Ottima verticalità e buona reattività	40%	4kg

FASCE TINTA

Fondi monocomponente e antiruggine 1K

Smalti monocomponente 1K

Smalti bicomponente 2K

DAMIANI
industrial paints

AcquaPlus

NORMALI 101	
RAL 1000	RAL 7016
RAL 1001	RAL 7021
RAL 1002	RAL 7022
RAL 1011	RAL 7023
RAL 1013	RAL 7024
RAL 1014	RAL 7025
RAL 1015	RAL 7026
RAL 1019	RAL 7030
RAL 1020	RAL 7031
RAL 1024	RAL 7032
RAL 1034	RAL 7033
RAL 3012	RAL 7034
RAL 3014	RAL 7035
RAL 3015	RAL 7036
RAL 4009	RAL 7037
RAL 5008	RAL 7038
RAL 5012	RAL 7039
RAL 5014	RAL 7040
RAL 5018	RAL 7042
RAL 5024	RAL 7043
RAL 6000	RAL 7044
RAL 6003	RAL 7045
RAL 6006	RAL 7046
RAL 6011	RAL 7047
RAL 6012	RAL 8000
RAL 6013	RAL 8001
RAL 6014	RAL 8002
RAL 6015	RAL 8003
RAL 6019	RAL 8004
RAL 6020	RAL 8007
RAL 6021	RAL 8008
RAL 6022	RAL 8011
RAL 6027	RAL 8016
RAL 6028	RAL 8017
RAL 6033	RAL 8019
RAL 6034	RAL 8022
RAL 7000	RAL 8023
RAL 7001	RAL 8024
RAL 7002	RAL 8025
RAL 7003	RAL 8028
RAL 7004	RAL 9001
RAL 7005	RAL 9002
RAL 7006	RAL 9003
RAL 7007	RAL 9004
RAL 7008	RAL 9005
RAL 7009	RAL 9010
RAL 7010	RAL 9011
RAL 7011	RAL 9016
RAL 7012	RAL 9017
RAL 7013	RAL 9018
RAL 7015	

MEDIE 42
RAL 1012
RAL 1016
RAL 1017
RAL 1018
RAL 1027
RAL 1032
RAL 2012
RAL 3009
RAL 3017
RAL 3022
RAL 4001
RAL 4002
RAL 4003
RAL 4005
RAL 5000
RAL 5001
RAL 5005
RAL 5007
RAL 5009
RAL 5010
RAL 5015
RAL 5017
RAL 5019
RAL 5020
RAL 5021
RAL 5023
RAL 6001
RAL 6002
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6007
RAL 6008
RAL 6009
RAL 6016
RAL 6017
RAL 6018
RAL 6024
RAL 6025
RAL 6026
RAL 6029
RAL 6032
RAL 8014

FORTI 34
RAL 1003
RAL 1004
RAL 1005
RAL 1006
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1028
RAL 1033
RAL 1037
RAL 2000
RAL 2001
RAL 2003
RAL 2006
RAL 2008
RAL 2010
RAL 2011
RAL 3000
RAL 3007
RAL 3013
RAL 3016
RAL 3018
RAL 3027
RAL 3031
RAL 4008
RAL 4010
RAL 5002
RAL 5003
RAL 5004
RAL 5011
RAL 5013
RAL 5022
RAL 6010
RAL 8012
RAL 8015

EXTRAFORTI 14
RAL 1007
RAL 2002
RAL 2004
RAL 2009
RAL 3001
RAL 3002
RAL 3003
RAL 3004
RAL 3005
RAL 3011
RAL 3020
RAL 4004
RAL 4006
RAL 4007

AD ALTISSIMA RESISTENZA 52	
RAL 1003	RAL 2011
RAL 1004	RAL 2012
RAL 1005	RAL 3004
RAL 1006	RAL 3005
RAL 1007	RAL 3016
RAL 1012	RAL 3017
RAL 1016	RAL 3018
RAL 1017	RAL 3020
RAL 1018	RAL 3022
RAL 1021	RAL 3027
RAL 1023	RAL 4002
RAL 1027	RAL 4004
RAL 1028	RAL 6001
RAL 1032	RAL 6002
RAL 1033	RAL 6007
RAL 1034	RAL 6008
RAL 1037	RAL 6009
RAL 2000	RAL 6010
RAL 2001	RAL 6018
RAL 2002	RAL 6024
RAL 2003	RAL 6029
RAL 2004	RAL 6032
RAL 2006	RAL 8003
RAL 2008	RAL 8007
RAL 2009	RAL 8008
RAL 2010	RAL 8014

QUOTAZIONI A RICHIESTA

AcquaPlus

DA 1000 A 3016		
RAL 1000	N	
RAL 1001	N	
RAL 1002	N	
RAL 1003	F	●
RAL 1004	F	●
RAL 1005	F	●
RAL 1006	F	●
RAL 1007	EX	●
RAL 1011	N	
RAL 1012	M	
RAL 1013	N	
RAL 1014	N	
RAL 1015	N	●
RAL 1016	M	
RAL 1017	M	●
RAL 1018	M	●
RAL 1019	N	
RAL 1020	N	
RAL 1021	F	●
RAL 1023	F	●
RAL 1024	N	
RAL 1027	M	●
RAL 1028	F	●
RAL 1032	M	●
RAL 1033	F	●
RAL 1034	N	●
RAL 1037	F	●
RAL 2000	F	●
RAL 2001	F	●
RAL 2002	E	●
RAL 2003	F	●
RAL 2004	EX	●
RAL 2006	F	●
RAL 2008	F	●
RAL 2009	EX	●
RAL 2010	F	●
RAL 2011	F	●
RAL 2012	M	●
RAL 3000	F	
RAL 3001	EX	
RAL 3002	EX	
RAL 3003	EX	
RAL 3004	EX	●
RAL 3005	EX	●
RAL 3007	F	
RAL 3009	M	
RAL 3011	EX	
RAL 3012	N	
RAL 3013	F	
RAL 3014	N	
RAL 3015	N	
RAL 3016	F	●

DA 3017 A 6011		
RAL 3017	M	●
RAL 3018	M	●
RAL 3020	EX	●
RAL 3022	M	●
RAL 3027	F	●
RAL 3031	F	
RAL 4001	M	
RAL 4002	M	●
RAL 4003	M	
RAL 4004	EX	●
RAL 4005	M	
RAL 4006	EX	
RAL 4007	EX	
RAL 4008	F	
RAL 4009	N	
RAL 4010	F	
RAL 5000	M	
RAL 5001	M	
RAL 5002	F	
RAL 5003	F	
RAL 5004	F	
RAL 5005	M	
RAL 5007	M	
RAL 5008	N	
RAL 5009	M	
RAL 5010	M	
RAL 5011	F	
RAL 5012	N	
RAL 5013	F	
RAL 5014	N	
RAL 5015	M	
RAL 5017	M	
RAL 5018	N	
RAL 5019	M	
RAL 5020	M	
RAL 5021	M	
RAL 5022	F	
RAL 5023	M	
RAL 5024	N	
RAL 6000	N	
RAL 6001	M	●
RAL 6002	M	●
RAL 6003	N	
RAL 6004	M	
RAL 6005	M	
RAL 6006	N	
RAL 6007	M	●
RAL 6008	M	●
RAL 6009	M	●
RAL 6010	F	●
RAL 6011	N	

DA 6012 A 7038		
RAL 6012	N	
RAL 6013	N	
RAL 6014	N	
RAL 6015	N	
RAL 6016	M	
RAL 6017	M	
RAL 6018	M	●
RAL 6019	N	
RAL 6020	N	
RAL 6021	N	
RAL 6022	N	
RAL 6024	M	●
RAL 6025	M	
RAL 6026	M	
RAL 6027	N	
RAL 6028	N	
RAL 6029	M	●
RAL 6032	M	●
RAL 6033	N	
RAL 6034	N	
RAL 7000	N	
RAL 7001	N	
RAL 7002	N	
RAL 7003	N	
RAL 7004	N	
RAL 7005	N	
RAL 7006	N	
RAL 7007	N	
RAL 7008	N	
RAL 7009	N	
RAL 7010	N	
RAL 7011	N	
RAL 7012	N	
RAL 7013	N	
RAL 7015	N	
RAL 7016	N	
RAL 7021	N	
RAL 7022	N	
RAL 7023	N	
RAL 7024	N	
RAL 7025	N	
RAL 7026	N	
RAL 7030	N	
RAL 7031	N	
RAL 7032	N	
RAL 7033	N	
RAL 7034	N	
RAL 7035	N	
RAL 7036	N	
RAL 7037	N	
RAL 7038	N	

DA 7039 A 9023		
RAL 7039	N	
RAL 7040	N	
RAL 7042	N	
RAL 7043	N	
RAL 7044	N	
RAL 7045	N	
RAL 7046	N	
RAL 7047	N	
RAL 8000	N	
RAL 8001	N	
RAL 8002	N	
RAL 8003	N	●
RAL 8004	N	
RAL 8007	N	●
RAL 8008	N	●
RAL 8011	N	
RAL 8012	F	
RAL 8014	M	●
RAL 8015	F	
RAL 8016	N	
RAL 8017	N	
RAL 8019	N	
RAL 8022	N	
RAL 8023	N	
RAL 8024	N	
RAL 8025	N	
RAL 8028	N	
RAL 9001	N	
RAL 9002	N	
RAL 9003	N	
RAL 9004	N	
RAL 9005	N	
RAL 9010	N	
RAL 9011	N	
RAL 9016	N	
RAL 9017	N	
RAL 9018	N	

FASCE TINTA - ACQUA

FONDI MONOCOMPONENTE E ANTIRUGGINE 1K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0113	HYDROAIR	-	T0113	20kg
H0162	HYDROZINC GENIUS	-	T0162	20kg

SMALTI MONOCOMPONENTE 1K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0040	RAPIHYDROL	-	T0040	20kg
H0041	RAPIHYDROL BUCCIATO	-	T0041	20kg
H0043	RAPIHYDROL SATIN	-	T0043	20kg
H0051	HYDROACRYL	-	T0051	20kg
H0059	HYDROACRYL SATIN	-	T0059	20kg
H0244	POLIHYDROL SL DTM	-	T0224	20kg

SMALTI BICOMPONENTE 2K

CODICE	NOME	CATALISI	CODICE COLORATO	CONFEZIONE COLORATO
H0218	WATERPUR TF	25% con PW7	T0218	16kg 4kg
H0242	WATERPUR SATIN	20% con PW3	T0242	20kg
H0245	E-FLOOR	40% con EW9	T0245	13kg 3,33kg

PRODOTTI FINITI

Fondi monocomponente e antiruggine 1K

Fondi bicomponente 2K

Smalti bicomponente 2K

DAMIANI
industrial paints

FONDI MONOCOMPONENTE E ANTIRUGGINE 1K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
HYDROFER GRIGIO Antiruggine sintetica 1K per esterno ed interno Antiruggine monocomponente altamente anticorrosiva idrodiluibile per esterno ed interno dotata di buona copertura e rapida essiccazione (50°C 3h). Presenta un'assoluta atossicità e facilità di applicazione; aspetto satinato e compatto, ottima elasticità e buona adesione sui supporti metallici di normale impiego in carpenteria metallica.	20 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 5-10% con acqua demineralizzata o di rete	**I0102**

NOME	CONFEZIONE	CODICE
HYDROFOND GRIGIO Fondo sintetico 1K Fondo sintetico per esterno ed interno a rapida essiccazione (50°C 2h) e buon potere riempitivo e anticorrosivo. Aspetto satinato e compatto, ottima elasticità e buona adesione su supporti ferrosi di normale impiego in carpenteria metallica.	25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 5 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 1-5% con acqua demineralizzata o di rete	**I0117** 25 kg LOW

NOME	CONFEZIONE	CODICE
POLITAN Convertitore di ruggine all'acqua Reattivo liquido idrodiluibile, VOC free, contenente polimeri chelanti, formulato per la conversione della ruggine su ferro ossidato quando la superficie non può essere sottoposta a trattamento di sabbiatura.	4 Kg **DATI TECNICI** **Metodo di applicazione:** spruzzo	**I0369** 4 kg LOW

FONDI BICOMPONENTE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
HYDROCAR FZ 2K GRIGIO Fondo poliuretanico 2K ai fosfati di zinco Fondo poliuretanico anticorrosivo a rapida essiccazione (25°C 48h), ottima elasticità ed eccellente adesione su supporti metallici normalmente impiegati in carpenteria metallica.	25 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 4 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 10% con acqua demineralizzata o di rete	**I0274**

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0110	**PW4**	Per poliuretanici	15%	5kg

SMALTI BICOMPONENTE 2K

NOME	CONFEZIONE	CODICE
EPOFOSF IDRO NERO Smalto epossidico opaco idrodiluibile anticorrosivo per assili ferroviari 2K DTM Formulato specificatamente per la riverniciatura degli assili esposti all'azione di prodotti corrosivi specifici, in stato di revisione (revamping). Prodotto idoneo anche per carpenteria metallica ove richiesta l'applicazione ad elevati spessori con ottimo potere anticorrosivo e ottima resistenza chimica.	15,4 Kg **DATI TECNICI** **Resa teorica:** 2 m²/Kg **Metodo di applicazione:** spruzzo **Diluizione:** 1-5% con acqua demineralizzata o di rete	**N0670** DTM NEW

CODICE	CATALIZZATORE	CARATTERISTICHE	RAPPORTO CATALISI	CONFEZIONE
L0103	**EW1**	Otima adesione e reattività	30%	1l 4l

DILUENTI, CATALIZZATORI E ADDITIVI

Diluenti e detergenti

Catalizzatori per epossidici

Catalizzatori per poliuretanici

Additivi

Pigmenti

DAMIANI
industrial paints

TABELLA DILUENTI E DETERGENTI

DILUENTI

CODICE	NOME	DESCRIZIONE	CONFEZIONE
D0001	ACETONE	Solvente con elevata rapidità di evaporazione	25l 200l
D0002	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA	Diluente nitro per la diluizione di smalti nitrosintetici, nitroindustriali e rapida essiccazione; prodotto di alto pregio con ottimo potere antinebbia	5l 25l 200l
D0003	DILUENTE PER POLIURETANICI E ACRILICI	Diluente rapido per la diluizione di smalti acrilici o poliuretanici	1l 5l 25l
D0005	DILUENTE SINTETICO R.	Diluente per smalti sintetici	5l 25l
D0006	DILUENTE DECAPAGGIO INODORE EPTRE	Diluente inodore per lo sgrassaggio e la pulizia di metalli prima della verniciatura	25l 200l
D0007	ACQUARAGIA	Acquaragia per diluizione con smalti a pennello	25l
D0020	DILUENTE PER ACRILICI - LENTO	Diluente per acrilici per elevati temperature e grandi superfici	1l 5l 25l
D0021	DILUENTE PER EPOSSIDICI	Diluente standard per epossidici	5l 25l

I diluenti sono quotati a prezzo netto e aggiornati in base all'andamento del mercato

CATALIZZATORI

CATALIZZATORI PER EPOSSIDICI

CODICE	CATALIZZATORE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE	BASE
L0010	**ES1**	Catalizzatore standard per smalti epossidici	Alta reattività	1l 5l	SOLVENTE
L0011	**ES2**	Catalizzatore alto solido per epossidici goffrati	Ottima verticalità	1l 4l	SOLVENTE
L0016	**ES3**	Catalizzatore poliammidico per primer epossidici	Buona bagnabilità e reattività	1l 5l	SOLVENTE
L0028	**ES4**	Catalizzatore alto solido per epossidico per alimenti	Buona bagnabilità, elevata resistenza chimica e bassa reattività	1l 3l	SOLVENTE
L0043	**ES5**	Catalizzatore poliammidico per primer epossidici	Ottima bagnabilità e reattività	1l 2,5l 5l	SOLVENTE
L0048	**ES6**	Catalizzatore alto solido per ceramizzante	Bassa reattività, alta bagnabilità e resistenza chimica	1,65kg	SOLVENTE
L0063	**ES7**	Catalizzatore alto solido per surface tolerant	Ottima adesione e bassa reattività	1l 5l	SOLVENTE
L0103	**EW1**	Catalizzatore epossidico all'acqua per primer	Ottima adesione e reattività	1l 4l	ACQUA
L0105	**EW2**	Catalizzatore epossidico all'acqua per bucciati	Ottima verticalità e buona reattività	4l	ACQUA
L0104	**EW3**	Catalizzatore epossidico per smalti	Buona adesione e reattività	5l	ACQUA
L0008	**EW9**	Catalizzatore per epossidici per pavimenti	Per pavimentazioni in cemento	1kg 4kg	ACQUA
L0014	**2030**	Catalizzatore acido per smalti nitro	Buon indurimento ed elevata adesione	5l	SOLVENTE

CATALIZZATORI PER POLIURETANICI

CODICE	CATALIZZATORE	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE	CONFEZIONE	BASE
L0001	**PS1**	Catalizzatore misto alifatico/aromatico iningiallente	Per interno/esterno	0,5l 1l 5l	SOLVENTE
L0007	**PS2**	Catalizzatore aromatico	Per interno	1l 5l	SOLVENTE
L0009	**PS4**	Catalizzatore aromatico alto solido per bucciati	Per interno	1l 5l	SOLVENTE
L0025	**PS5**	Catalizzatore alifatico iningiallente	Per interno/esterno, per grandi superfici	1l 5l	SOLVENTE
L0065	**PS7**	Catalizzatore alifatico iningiallente	Per interno/esterno, standard	1l 5l	SOLVENTE
L0067	**PS8**	Catalizzatore misto alifatico/aromatico iningiallente	Per interno/esterno, rapido ed altosolido	1l 5l	SOLVENTE
L0068	**PS9**	Catalizzatore misto alifatico/aromatico iningiallente	Per interno/esterno, rapido	1l 5l	SOLVENTE
L0073	**PW7**	Catalizzatore poliuretanico per smalti	Buona reattività e resistenza agli agenti atmosferici	1l 4l 20l	ACQUA
L0110	**PW3**	Catalizzatore per poliacrilici all'acqua	per poliuretanici	5kg	ACQUA
L0112	**PW4**	Catalizzatore per poliacrilici all'acqua	Per poliuretanici	1l 5l	ACQUA
L0200	**AS1**	Catalizzatore per acrilici	Standars HS	0,5l 2,5l	SOLVENTE
L0201	**AS2**	Catalizzatore pur alifatico	Per poliuretanici e primer da carrozzeria	0,25l 1l	SOLVENTE

TABELLA CATALIZZATORI OPZIONALI PER EPOSSIDICI

CODICE	NOME	RAPPORTO DI CATALISI (% IN PESO)						
		L0010 ES1	L0011 ES2	L0016 ES3	L0028 ES4	L0043 ES5	L0048 ES6	L0063 ES7
H0002	EPOCROM	50%	-	40%	-	20%	-	-
H0005	EPOCROM GOFFRATO	30%	20%	25%	-	10%	-	-
H0017	EPOCROM SL	30%	20%	20%	-	10%	-	-
H0026	EPOFOND	30%	20%	25%	-	10%	-	-
H0032	EPOSSIVINILICO SL	15%	10%	10%	-	5%	-	-
H0044	EPICOAT	30%	20%	20%	-	10%	-	-
H0153	REPOX HS	30%	20%	25%	-	10%	-	-
H0187	EPOCROM FZ SL	30%	20%	20%	-	10%	-	-
H0199	EPOPACK	-	-	-	-	-	-	15%
H0204	EPOPACK SL	-	-	-	-	-	-	10%
I0008	EPOFER FZ GIALLO OSSIDO	30%	20%	25%	-	10%	-	-
I0009	EPOFER ZINCORGANICO	15%	10%	15%	-	5%	-	-
I0023	EPOFER FZ GRIGIO	30%	20%	25%	-	10%	-	-
I0037	EPOFOND GRIGIO	30%	20%	25%	-	10%	-	-
I0040	ZINCOLOR	15%	10%	20%	-	5%	-	-
I0094	REPOX HS GRIGIO	30%	20%	25%	-	10%	-	-
I0334	REPOX HS BIANCO VERTICALE	30%	20%	25%	-	10%	-	-
I0430	EPOFAST FZ GRIGIO	-	-	-	-	10%	-	-
N0008	EPOSSIDICO PER ALIMENTI	-	-	-	30%	-	-	-
N0334	CERAMIPOX	-	-	-	-	-	15%	-
N0424	EPOPACK NERO	-	-	-	-	-	-	10%
N0426	EPOPACK BIANCO	-	-	-	-	-	-	10%

- PRIMA SCELTA SUGGERITA
- SCELTA ALTERNATIVA
- SUGGERITA SOLO PER APPLICAZIONI SPECIALI

TABELLA CATALIZZATORI OPZIONALI PER POLIURETANICI

CODICE	NOME	RAPPORTO DI CATALISI (% IN PESO)						
		L0001 PS1	L0007 PS2	L0009 PS4	L0025 PS5	L0065 PS7	L0067 PS8	L0068 PS9
H0001	IRICROM 60.000	-	5-10%	-	-	-	-	-
H0004	IRICROM 20.000	-	5-10%	-	-	-	-	-
H0011	IRICROM 65.000	50%	50%	-	30%	40%	30%	50%
H0012	POLIURETANICO BUCCIATO	-	-	20%	25%	-	25%	-
H0013	SUPERFLEX	-	-	-	-	50%	-	-
H0020	IRICROM 45.000	50%	50%	-	-	-	30%	50%
H0021	NITRO COMBINATO	5%	-	-	-	-	-	-
H0025	IRICROM 45.000 SL	30%	30%	-	-	-	20%	30%
H0027	IRICROM 10.000	-	5-10%	-	-	-	-	-
H0035	POLIESTERE DOPPIO STRATO	-	-	-	-	5%	-	-
H0045	PUR 500	30%	30%	-	20%	25%	20%	30%
H0066	RESINT HS	-	5-10%	-	-	-	-	-
H0068	POLIGLASS	30%	30%	-	20%	25%	20%	30%
H0069	LUXACRYL	-	40%	-	25%	30%	25%	-
H0070	SINTALKYD	-	5-10%	-	-	-	-	-
H0077	UNICOAT	-	5-10%	-	-	-	-	-
H0104	REPUR HS	-	-	-	30%	40%	30%	-
H0132	LUXACRYL BUCCIATO	-	-	15%	15%	20%	15%	-
H0137	ECOPRIMER FZ	-	5-10%	-	-	-	-	-
H0155	FOSFACRYL	-	-	-	20%	25%	20%	-
H0161	FOSFACRYL SL	-	-	-	20%	25%	20%	-
H0169	FOSFACRYL BUCCIATO	-	-	15%	15%	20%	15%	-
H0181	FOSFATIX	-	-	-	20%	25%	20%	-
H0209	LUXACRYL MATT 10	-	-	-	25%	30%	25%	-
H0324	COLOR LACK MATT 25	25%	25%	-	15%	20%	15%	25&
I0059	FONDO POLCAR BIANCO	-	25%	-	-	-	-	-
I0087	EPOPRIMER FZ GRIGIO	-	5-10%	-	-	-	-	-
I0093	ACRYDUR HS BEIGE	20%	20%	-	15%	20%	-	-
J0036	BASE POLIURETANICA FERROMICACEA	40%	40%	-	25%	30%	25%	40%
J0037	BASE SINTETICA FERROMICACEA	-	5-10%	-	-	-	-	-
J0045	BASE ACRILICA FERROMICACEA	20%	20%	-	15%	15%	15%	20%
J0057	BASE UNICOAT FERROMICACEA	-	5-10%	-	-	-	-	-
N0542	ROSSO TELAI IC 105	-	5-10%	-	-	-	-	-
N0543	GRIGIO TELAI IC 444	-	5-10%	-	-	-	-	-
N0064	ACRYLUX HS	-	-	-	40%	50%	40%	-
N0342	RAINCRYL MATT 25	-	-	-	15%	20%	15%	-

- PRIMA SCELTA SUGGERITA
- SCELTA ALTERNATIVA
- SUGGERITA SOLO PER APPLICAZIONI SPECIALI

ADDITIVI

CODICE	NOME	DESCRIZIONE BREVE	CONFEZIONE
C0500	**ADDITAL ACRY/ PUR ACCELERATOR**	Accelerante per acrilici e poliuretanici 2K	5l
A0856	**CORRETTIVO ANTISTATICO**	Additivo antistatico	5l
A0818	**ACCELERANTE PER EPOSSIDICO**	Accelerante per sistemi bicomponenti epossidici	5l
A0852	**CORRETTIVO PER MARTELLATI**	Additivo per effetto martellato	5l
A1712	**SOLUZIONE ANCORANTE**	Additivo ancorante	2,5l
A0615	**ESSICCATIVO**	Essiccativo per smalti a rapida essiccazione	5l
A0996	**ANTISBIANCANTE**	Additivo antisbiancante	5l
C0575	**ADDITAL TEXT LARGE**	Additivo testurizzante grana grossa	5l
C0580	**ADDITAL TEXT SMOOTH**	Additivo testurizzante grana fine	5l
C0595	**ADDITAL UV**	Assorbitore UV per smalti e trasparenti acrilici e poliuretanici 2k	1l
A0829	**ADDITIVO STABILIZZANTE**	Additivo per stabilizzare il Ph per sistemi all'acqua	4l

PIGMENTI

CODICE	NOME	CONFEZIONE	
F0042	**GREEN 8**	1kg	LOW
F0043	**ORANGE 5**	1kg	LOW
F0044	**RED 11**	1kg	LOW
F0045	**YELLOW 27**	1kg	LOW

ATTREZZATURA TINTOMETRICA

Software tintometrico

Tintometri elettronici

Armadietti agitatori

Mixer e Shaker

Bilance di precisione

Color match

TecnoDam

Cartelle colori

FORMULAB

FormuLab è un software all'avanguardia che unisce la struttura tintometrica con quella gestionale.

FormuLab

DETTAGLI TECNICI

300.000 Nel database sono contenute oltre 300.000 formulazioni sviluppate in base alle cartelle colore Damiani e a quelle più utilizzate sul mercato.

Grazie al metodo di ricerca per cartella, per codice o per descrizione, la ricerca del colore è semplice, rapida ed intuitiva.

Il dispositivo di rilevazione del Color Match è collegato tramite Bluetooth al FormuLab: il colorimetro rileva il colore del supporto e inserendo il codice visualizzato sul display nella schermata principale del FormuLab, è possibile riprodurre la tinta nel prodotto selezionato.

Nella schermata principale è possibile visualizzare la formulazione, i prezzi e gli sconti applicati, l'incidenza economica dei coloranti, l'RGB del colore scelto e i coloranti utilizzati.

È possibile inviare la formulazione al tintometro elettronico e poi stampare sia la stessa formula che l'etichetta del prodotto.

È possibile stampare sia la scheda di sicurezza che quella tecnica relative al prodotto scelto.

Alle formulazioni personali è dedicata una sezione apposita.

Per aggiungere altre formulazioni o cartelle colore al software, esiste la possibilità di integrare il software con programmi di formulazione tintometrica (con o senza spettrofotometro)

SOFTWARE TINTOMETRICO

- Gestione dell'anagrafica cliente
- Visualizzazione dell'archivio ordini legati al cliente
- Selezione personalizzata di cartelle e prodotti
- Gestione delle statistiche di vendita e di consumo per cliente e per prodotto
- Creazione di un listino prezzi personalizzato
- Gestione telematica delle schede tecniche e di sicurezza: invio delle schede alla posta elettronica del cliente
- Gestione delle statistiche di erogazione
- Applicazione di sconti personalizzati
- Aggiornamento automatico del software per i clienti collegati ad una rete internet

TINTOMETRO NEWTON A950 - HERO

Newton è un tintometro Simultaneo Automatico studiato sulle esigenze di un Grande Punto Vendita professionale o di un Deposito di Vernici per Edilizia o per Industria per tinteggiare grandi volumi di vernici in latte medio-grandi. Da tale impostazione di pro- getto scaturiscono la grande ergonomia e la facilità d'uso che caratterizzano Newton.

Pompe a cavità progressiva.
Portata massima: 0,6 l/min

SCHEDA TECNICA				
Tipologia Paste	Serie 0200 - Serie 0400			
Tipo Erogazione	Dosaggio volumetrico simultaneo, ponderale sequenziale/simultaneo (modalità combinata)			
Tipo Pompe	A cavità progressiva			
Portata Massima	0,6 l/min			
Moduli	3	3	3	3
Canestri	20	20	24	24
N° Canestri 5 l	20	14	24	18
N° Canestri 9 l	-	6	-	6
Peso	585 kg		750 kg	
Dimensioni: (L x P x H)	1600 x 1200 x 1400 mm			
Optional già compresi nel EURO/l	PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno			
TE Contratto di assistenza per gli				
anni successivi, da stipulare				
direttamen-te con il produttore				
comprensivo di 15 ore di intervento				

TINTOMETRO NEWTON A850 - HERO

Newton è un tintometro Simultaneo Automatico studiato sulle esigenze di un Grande Punto Vendita professionale o di un Deposito di Vernici per Edilizia o per Industria per tinteggiare grandi volumi di vernici in latte medio-grandi. Da tale impostazione di progetto scaturiscono la grande ergonomia e la facilità d'uso che caratterizzano Newton.

Pompe a ingranaggi.
Portata massima: 1,1 l/min

SCHEDA TECNICA						
Tipologia Paste	Serie 0200 - Serie 0400					
Tipo Erogazione	Dosaggio volumetrico simultaneo, ponderale sequenziale/simultaneo (modalità combinata)					
Tipo Pompe	A ingranaggi					
Portata Massima	1,1 l/min					
Moduli	3	3	3	3	4	4
Canestri	20	20	20	24	24	24
N° Canestri 5 l	20	14	10	24	18	8
N° Canestri 9 l	-	6	6	-	6	8
N° Canestri 18 l	-	-	4	-	-	8
Peso	585 kg			750 kg		
Dimensioni: (L x P x H)	1600 x 1200 x 1400 mm			2000 x 1200 x 1400 mm		
	PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno					
Contratto di assistenza per gli anni successivi, da stipulare direttamente con il produttore comprensivo di 20 ore di intervento						

TINTOMETRO EUREKA A450 - HERO

Eureka è l'innovativo tintometro automatico, coperto da brevetto internazionale, studiato sulle esigenze di un Punto Vendita medio di vernici per Edilizia per tinteggiare volumi medi di prodotto in latte prevalentemente medie e piccole, ma in grado di alloggiare anche latte più grandi. Dotato di pompe a cavità progressiva a cartuccia per una semplice e rapida sostituzione. Ricoprono il duplice ruolo di muovere un fluido con precisione (tipico di una pompa volumetrica) e di fare tenuta (tipico di una valvola).

Pompe a cavità progressiva.
Portata massima: 0,3 l/min

SCHEDA TECNICA			
Tipologia Paste	Serie 0200 - Serie 0400		
Tipo Erogazione	Dosaggio volumetrico simultaneo: fino a 4 coloranti		
Tipo Pompe	A cavità progressiva		
Portata Massima	0,3 l/min		
Telaio	Medio	Medio	Grande
Canestri	20	24	24
N° Canestri 3 l	14	18	-
N° Canestri 5 l	6	6	24
Peso	170 kg		
Dimensioni: (L x P x H)	1400 x 850 x 1150 mm		
Contratto di assistenza per gli anni	PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno		
successivi, da stipulare direttamen-			
te con il produttore comprensivo di			
15 ore di intervento			

TINTOMETRO EUREKA A550 (Pompe HIGH-FLOW) - HERO

Eureka è l'innovativo tintometro automatico, coperto da brevetto internazionale, studiato sulle esigenze di un Punto Vendita medio di vernici per Edilizia per tinteggiare volumi medi di prodotto in latte prevalentemente medie e piccole, ma in grado di alloggiare anche latte più grandi. Dotato di pompe a cavità progressiva a cartuccia per una semplice e rapida sostituzione. Ricoprono il duplice ruolo di muovere un fluido con precisione (tipico di una pompa volumetrica) e di fare tenuta (tipico di una valvola).

Pompe a cavità progressiva.
Portata massima: 0,6 l/min

SCHEDA TECNICA			
Tipologia Paste	Serie 0200 - Serie 0400		
Tipo Erogazione	Dosaggio volumetrico simultaneo: fino a 4 coloranti		
Tipo Pompe	A cavità progressiva		
Portata Massima	0,6 l/min		
Telaio	Medio	Medio	Grande
Canestri	20	24	24
N° Canestri 3 l	14	18	-
N° Canestri 5 l	6	6	24
Peso	170 kg		
Dimensioni: (L x P x H)	1400 x 850 x 1150 mm		
Contratto di assistenza per gli anni	PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno		
successivi, da stipulare direttamen-			
te con il produttore comprensivo di			
15 ore di intervento			

TINTOMETRO ARCHIMEDE A201 - HERO

Archimede è l'innovativo tintometro automatico, coperto da brevetto internazionale studiato sull esigenze di un Piccolo Punto Vendita di vernici per Edilizia o di una Ferramenta per tinteggiare piccoli volumi di vernici, in latte di qualunque dimensione. Grazie al suo innovativo sistema pompante ed al suo progetto rivoluzionario, Archimede è il primo tintometro automatico "Service Free". Archimede è così semplice che in caso di un mal funzionamento, chiunque lo può riparare in pochi secondi e senza l'ausilio di alcun attrezzo. Tutti i circuiti sono perfettamente identici ed in poche mosse il circuito può essere sostituito con quello di riserva che viene fornito insieme alla macchina.

Pompe a cavità progressiva.
Portata massima: 0,2 l/min

SCHEDA TECNICA		
Tipologia Paste	Serie 0200	
Tipo Erogazione	Dosaggio volumetrico o gravimetrico sequenziale	
Tipo Pompe	A cavità progressiva	
Portata Massima	0,2 l/min	
Modello	A201	A0201
Configurazione: Canestri	20	24
N° Canestri 2,5 l	20	24
Peso	161 kg	173 kg
Dimensioni: (L x P x H)	870 x 870 x 1190 mm	
	PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno	
Contratto di assistenza per gli anni successivi, da stipulare direttamente con il produttore, comprensivo di 12 ore di intervento		

TINTOMETRO D600 - COROB

COROB D600 è una macchina tintometrica compatta con caratteristiche ergonomiche di gran successo, con l'elettronica di ultima generazione per una dispensazione veloce, precisa e ripetibile, garantendo all'utilizzatore tutti i vantaggi tradizionali dei tintometri CPS Color Equipment. Configurabile fino a 24 canestri di diverse capacità, COROB D600 è una nuova soluzione per centri per il Bricolage, Punto Vendita, Depositi e Colorifici.

Pompe a ingranaggi interni.
Portata massima: 0,5 l/min

SCHEDA TECNICA		
Tipologia Paste	Serie 0200	
Tipo Erogazione	Dosaggio volumetrico, simultaneo	
Tipo Pompe	Pompe ad ingranaggi interni	
Portata Massima	0,5 l/min	
Configurazione: Canestri	20	22
N° Canestri 6 l	16	14
N° Canestri 9 l	-	4
N° Canestri 15 l	4	4
Peso	410 kg	
Dimensioni: (L x P)	1760 x 1140 mm	
	PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno	
	Quotazioni su richiesta	Quotazioni su richiesta
Contratto di assistenza per gli anni successivi, da stipulare direttamente con il produttore	Quotazioni su richiesta	Quotazioni su richiesta

TINTOMETRO D800 - COROB

COROB D800 è una macchina tintometrica compatta con caratteristiche ergonomiche di gran successo, con l'elettronica di ultima generazione per una dispensazione veloce, precisa e ripetibile, garantendo all'utilizzatore tutti i vantaggi tradizionali dei tintometri CPS Color Equipment. Configurabile fino a 20 canestri di diverse capacità, COROB D800 è una nuova soluzione per centri per il Bricolage, Punto Vendita, Depositi e Colorifici.

Pompe a ingranaggi interni.
Portata massima: 0,5 l/min

SCHEDA TECNICA	
Tipologia Paste	Serie 0200
Tipo Erogazione	Dosaggio volumetrico, simultaneo
Tipo Pompe	Pompe ad ingranaggi interni
Portata Massima	0,5 l/min
Configurazione: Canestri	20
N° Canestri 6 l	8
N° Canestri 15 l	11
N° Canestri 20 l	1
Peso	410 kg
Dimensioni: (H x L x P)	1190 x 1396/2216 x 860 mm
	PC, Monitor, Stampante, Assistenza 1° anno
Contratto di assistenza per gli anni	Quotazioni su richiesta
successivi, da stipulare direttamente con il produttore	Quotazioni su richiesta

TINTOMETRO M424 - SANTINT

È un dispenser manuale dotato di precisione costante e affidabilità. Robusto, facile da utilizzare e accurato nella riproduzione delle tinte.
Particolarmente indicato per sistemi di colorazione a base acqua.
Le pompe sono a pistone ad alta precisione.
Caratterizzata da una struttura portante che permette di minimizzare lo spazio necessario per un'unità di dosatura completa.

SCHEDA TECNICA	
Tipologia Paste	Serie 0400
Tipo Erogazione	Dosaggio volumetrico
Portata Massima	1/384 oncia/ounce
Configurazione: Canestri	24
N° Canestri 2,3 l	12
N° Canestri 3,8 l	12
Peso	130 kg
Dimensioni: (L x P x H)	1540 x 1035 x 1035 mm

AGITATORE MODULARE SIRIO HH - TECMEC

Un sistema esclusivo per fissare qualsiasi tipo di latta, semplicemente ponendo il cornetto del coperchio a contatto con il relativo "posizionatore". La speciale ventola, grazie alle sue cave, bloccherà e manterrà sempre centrata la latta. Grazie a questo sistema, differenti diametri ed altezze delle latte non influenzeranno l'efficienza del sistema. Il Timer Ciclico (dotato di pulsante d'emergenza) è fissato nel Basamento Motore. Con tale soluzione, non vi sono fili che scorrono all'esterno della struttura ed inoltre non c'è bisogno di occupare spazio laterale per il fissaggio del Timer. Sirio HH è disponibile in 4 differenti LARGHEZZE (760,1125, 1500 e 1850 mm).

SCHEDA TECNICA				
Tipologia Paste	Serie 0200 - Serie 0400			
Tipo Erogazione	Manuale a peso			
Modello	SIRIO HH 760	SIRIO HH 760	SIRIO HH 760	SIRIO HH 1125
Configurazione: Posizioni	20	26	24	33
N° Posizioni 1 l	-	6	-	9
N° Posizioni 3 l	20	20	24	24
Peso	80 kg			
Dimensioni: (H x L x P)	1763 x 760 x 370mm	1763 x 1125 x 370mm	1943 x 1125 x 370 mm	1943 x 1125 x 370 mm

ALZATA HH

É un piccolo ripiano sopra il quale si appoggia il barattolo. In questo modo è possibile inserire un formato più piccolo.

EURO/I

MODULO 1

Aggiunge un ripiano (composto da 6 posizioni da litri 1) al SIRIO

EURO/I

MODULO 4

Aggiunge un ripiano (composto da 4 posizioni da litri 3,5) al SIRIO

EURO/I

RING (3,5 l) RING1 (1 l)

Coperchi tagliafilo completi di impugnatura
Sono realizzati con pale e calotte in POM, per consentire la funzionalità corretta sia con prodotti a base acqua che solvente. Le pale hanno un design a “doppia ala”, poichè tale forma è la più efficace per una veloce e corretta miscelazione, specie per prodotti ad alta viscosità.

ARCOBALENO - CABO

Il mixer e' stato progettato per miscelare qualsiasi tipo di vernice per esterni ed interni grazie alla rotazione del cestello in senso orario e antiorario che avviene automaticamente.
Miscelatore automatico a 5 velocità giroscopico biassiale.
Possibilità di selezionare 2 velocità dall'utente per la miscelazione di prodotti particolari
Comoda porta con chiusura di sicurezza piatto di carico estraibile

SCHEDA TECNICA	
Dimensioni: (L x P x H)	1045 x 880 x 780 mm
Altezza Min/Max latte	95/500 mm
Diametro Max latte	380 mm
Chiusura latta	Automatica
Peso	210 kg
Timer	Elettronico

MIXSPACE 490 - CABO

Mixer automatico a 5 velocità giroscopico biassiale 3 velocità automatiche con accelerazione e decelerazione durante il ciclo di lavoro.
Possibilità di selezionare 2 velocità dall'utente per la miscelazione di prodotti particolari.
Idoneo alla miscelazione di tutti i tipi di vernice per esterni ed interni.
Piatto di carico estraibile.
Coperchio completamente apribile per eventuali interventi di manutenzione straordinaria

SCHEDA TECNICA	
Dimensioni: (H x L x P)	1013 x 790 x 815 mm
Altezza Min/Max latte	80/490 mm
Diametro Max latte	380 mm
Chiusura latta	Automatica
Peso	190 kg
Timer	Elettronico

MIXSPACE 430-SA - CABO

Il mixer e' stato progettato per miscelare qualsiasi tipo di vernice per esterni ed interni grazie alla rotazione del cestello in senso orario e antiorario che avviene automaticamente
Miscelatore semiautomatico a 5 velocità giroscopico biassiale 3 velocità selezionabili dall'utente con accelerazione e decelerazione durante il ciclo di lavoro .Comoda maniglia frizionata removibile per una rapida chiusura di piatti. Piatto di carico estraibile.

SCHEDA TECNICA	
Dimensioni: (H x L x P)	985 x 730 x 780 mm
Altezza Min/Max latte	80/435 mm
Diametro Max latte	380 mm
Chiusura latta	Manuale
Peso	150 kg
Timer	Elettronico

COPERNICO M400 - HERO

Mixer giroscopico automatico con carico massimo di 35 kg, studiato e progettato per offrire una macchina affidabile basata su un concetto innovativo. Idoneo per miscelare latte di qualsiasi forma, lavora con 3 velocità. Tutti i componenti elettronici sono alloggiati nel retro della macchina ben protetti da eventuali perdite di prodotto durante la fase di miscelazione.

SCHEDA TECNICA	
Dimensioni: (H x L x P)	1060 x 780 x 800 mm
Altezza Max latte	490 mm
Diametro Max latte	380 mm
Chiusura latta	Automatica
Peso	220 kg
Velocità di rotazione	110 - 150 - 200 rpm

KEPLERO S400 - HERO

Lo shaker automatico KEPLERO S400 è progettato per soddisfare le esigenze del punto vendita di media dimensione per la miscelazione rapida di volumi medi, inclusi i prodotti più "difficili" in latte di qualsiasi forma e dimensione.
Una macchina dal semplice utilizzo, ergonomica e dalla lunga durata nel tempo..

SCHEDA TECNICA	
Dimensioni: (H x L x P)	1150 x 700 x 615 mm
Peso massimo della latta	35 kg
Altezza minima della latta	50 mm
Altezza massima della latta	400 mm
Impostazioni	Diversi livelli di pressione sulla chiusura delle latte a seconda delle loro dimensioni (grandi, medie, piccole); 3 tempi di agitazione
Potenza del motore	0,75 kw
Peso	160 kg

SKANDEX 350 - FAST&FLUID

SK350 grazie alla propria capacità di 25 kg, è adatto per ogni punto vendita con un volume di vendita di vernici medio.
La porta scorrevole interna ad azionamento manuale permette un uso limitato dello spazio disponibile e la programmazione di tre tempi di miscelazioni garantisce una facile operatività dello shaker. SK350: un prodotto robusto ed affidabile.

SCHEDA TECNICA	
Dimensioni: (H x L x P)	1160 x 720 x 610 mm
Altezza Min/Max latte	50/450 mm
Diametro Max latte	350 mm
Chiusura latta	Automatica
Peso	190 kg
Timer	3 tempi di agitazione

BILANCIA 35 kg - METTLER TOLEDO

Bilancia automatica per la miscelazione di vernici 35 kg (5 galloni)
Robusta e sicura è fornita di un display grafico LCD a cristalli liquidi retroilluminato e sensore di peso digitale che offrono massima leggibilità e guidano con facilità l'utente nelle fasi della miscelazione dei colori.
E' una bilancia compatta in alluminio pressofuso. Robusto design, varie opzioni di installazione, facile nella gestione e da installare. La bilancia ICS425d-35LA può essere facilmente connessa ai PC dai quali viene gestito il software di miscelazione dei colori.

SCHEDA TECNICA	
Tastiera	Membrana tattile (PET) materiale resistente ai graffi
Alimentazione	100 – 240 V/50 – 60 Hz / 300 mA
Interfaccia dati standard	RS232; interfaccia addizionale opzionale: USB o WLAN
Misura piatto	240x350 mm
Risoluzione	0,1 g
Peso della bilancia	7,7 kg

BILANCIA BBA242 paint 7 kg - METTLER TOLEDO

SCHEDA TECNICA	
Leggibilità	0.1g (0.05 g fino a 999 g)
Display grafico	192x64 pixels
Scale Check	Questa è una semplice funzione per effettuare un rapido controllo del sistema di pesatura, utilizzando un peso di prova di 200 g fornito con la bilancia
Full Text Dialog	Adesso è possibile configurare facilmente la bilancia utilizzando le istruzioni di dialogo in cinque lingue (E, D, F, I, SP). La bilancia BBA242paint può supportare come opzione anche la lingua cinese

BILANCIA PTF 36 C 36 kg - GIBERTINI

Il bilichetto è disegnato per soddisfare le esigenze di precisione e velocità per il settore industriale.
Consigliato per le preparazioni delle tinte.
Ottimo per le pesate e per dosatori automatici.

SCHEDA TECNICA	
Dimensione piatto	330x330 mm
Divisione	0,1 g
Linearità	± 0,5
Ripetibilità	± 0,2 g
Tempo risposta	1 sec
Calibrazione	1000 g
Temperatura di funzionamento	10°÷ 40° C
Uscita seriale	RS232 I/O oppure USB 2,0 (secondo richiesta)
Alimentazione	100÷240 V - 50Hz con alimentatore esterno
Dotazione Standard	Alimentatore - Istruzioni d'uso - CD con driver (solo versioni USB)

BILANCIA EU-C-7500 DR 7,5 kg - GIBERTINI

- Display LCD con cifre decimali di dimensioni ridotte, per una più facile ed immediata lettura
- Tastiera a membrana impermeabile e resistente agli acidi, di facile ed immediata operatività con tasti ON/OFF, TARE, MODE e PRINT (RANGE/PRINT per il mod. DR)
- Indicazione del raggiungimento del peso stabile
- Bar-graph indicatore di dosaggio e scala utilizzata in %
- Funzioni attivabili dal menù: lettura in g (grammi), lb (libbre), oz (once), ct (carati), pcs (pezzi), % (percentuale)
- Calibrazione automatica del fondo scala (con massa esterna fornibile a richiesta.
- Memorizzazione dell'ultimo dato, in caso d'interruzione di energia

ACCESSORI A RICHIESTA

- Copertina rigida trasparente per protezione contro polvere, acidi, vernici etc.
- Alimentatore internazionale: batterie ricaricabili per modello "BP"
- Masse per la calibrazione del fondo scala da 0,5 - 1 - 2 e 5 kg in classe F1
- Dispositivo per la determinazione della densità dei solidi.
- Esecuzioni speciali a richiesta

SCHEDA TECNICA	
Carrozzeria	lega pressofusa e ABS
Cella di pesata	Praticamente indistruttibile e non soggetta a problemi di trasporto
Uscita seriale	RS232 o USB
Temperatura di funzionamento	10°÷ 40° C
Alimentatore internazionale	100 ÷ 240 VAC
Dimensioni (L x P x H)	215 x 330 x 95 mm
Uscita seriale	RS232 I/O oppure USB 2,0 (secondo richiesta)
Alimentazione	100÷240 V - 50Hz con alimentatore esterno
Peso	3 kg

BILANCIA 30K2-1 30 kg - DINI ARGEO

Bilancia di precisione ad alta risoluzione per industria e laboratorio, inox IP65. Particolarmente indicata in ambienti ad elevati requisiti di igiene.

- Struttura, meccanica, minuterie e piatto completamente in acciaio INOX
- Easy Excel data entry: i dati di peso possono essere inviati al PC con sistema operativo Windows XP Professional
- Indicatore in acciaio INOX con staffa per montaggio a colonna oppure mensola con regolazione d'inclinazione
- Senza nessun software aggiuntivo

SCHEDA TECNICA	
Display a LED	7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con altezza di 15 mm per visualizzazione peso e 6 led per indicazione funzioni attive
Tastiera	Funzionale impermeabile a 18 tasti
Risoluzione	100 ÷ 240 VAC
Dimensioni (L x P x H)	da 2 kg - 0,1 g - a 30 kg 1g
Piedini	Regolabili e bolla di livello
Cavo	3m tra indicatore e piattaforma
Alimentazione	12V DC con alimentatore interno a 110-220V AC
Uscita bidirezionale	RS232/C o TTL per collegamento a stampante o display remoto
Uscita bidirezionale	RS232/C o RS485 configurabile per PC, PLC o display supplementare remoto

Color Match

TUTTO IL COLORE NELLE TUE MANI

Il dispositivo legge la tinta del supporto e in meno di due secondi trova il colore corrispondente tra gli oltre 10.000 inseriti.

10.000 colori inseriti tra cui le cartelle più importanti sul mercato per una scala cromatica completa

193 TINTE RAL 841 GL
1950 TINTE NCS 1950
1530 TINTE MUNSELL
981 TINTE COLORGUIDE
532 TINTE COLOR BOX
4800 TINTE IN CONTINUITA' CROMATICA

PER TUTTE LE SUPERFICI

Legge tutte le superfici, sia ruvide che lisce, e **tutti i tipi di supporto:** legno, intonaco, ferro, tessuti, tappeti, pellame, mattonelle smaltate e molto altro.

Color Match può leggere colori su superfici di diverso tipo (anche irregolari) e misurare una gamma estremamente ampia di supporti e di texture superficiali, a partire da un diametro minimo di 2 mm. Questo grazie ai suoi **25 led** che, con l'illuminazione da **tre direzioni**, compensano i punti d'ombra.

PER EVITARE PERDITE DI TEMPO

Grazie alla rilevazione istantanea Color Match evita le ricerche manuali tra le cartelle colore, facendo risparmiare tempo con i clienti!

PER TUTTI I GLI UTILIZZATORI

- COMMESSI E BANCONISTI DELLA RIVENDITA
- TINTOMETRISTI
- APPLICATORI PROFESSIONISTI
- ARCHITETTI E INTERIOR DESIGNER
- VERNICIATORI
- AGENTI
- CONTROLLO QUALITÀ

MISURAZIONE: 3 SEMPLICI PASSAGGI

1. Colloca il Color Match sulla superficie
2. Clicca il pulsante "MISURA"
3. Visualizza il codice del colore rilevato

Una volta effettuata la lettura, sullo schermo appare il colore corrispondente tra gli oltre 10.000 riferimenti tinta registrati e formulati.

IL DISPLAY MOSTRA INOLTRE

il numero identificativo Color Match da inserire nel nuovo programma FormuLab

la cartella colore di riferimento

il codice tinta di riferimento

il numero della pagina e la posizione della pastiglia colore

FormuLab

IL COLLEGAMENTO CON FORMULAB

La nuova versione del software tintometrico FormuLab permette di **elaborare la formulazione** in pochi passaggi, usando uno dei sistemi di paste del Colorificio Damiani:

Serie 0200 **UnisolPro** (a solvente) e Serie 0400 **AcquaPlus** (ad acqua).

Dalla lettura del colore alla vernice in due click!

LEGGI IL COLORE CON COLOR MATCH

INSERISCI IL CODICE TINTA O IL CODICE COLORE DELLA CARTELLA NEL SOFTWARE TINTOMETRICO FORMULAB, SCEGLI IL PRODOTTO VERNICIANTE

VISUALIZZA LA FORMULA E **AVVIA** L'EROGAZIONE DEL TINTOMETRO.

QUANTITÀ
1 Color Match
3 Color Match
5 Color Match
10 Color Match

TECNODAM

Kit strumenti portatili da laboratorio.
Valigia Ermetica contenente
strumentazione tecnica necessaria
alla rilevazione di dati inerenti l'ambiente,
il supporto e il prodotto verniciante."

Il cliente non accetta più assistenze tecniche improvvisate o fondate sulle sole sensazioni. Oggi viene richiesta una **scientificità di analisi e di supporto** sia in fase preliminare che applicativa del ciclo di verniciatura. Questo **approccio analitico** viene ancor più enfatizzato nel mondo della chimica e dei prodotti vernicianti, nel quale i **dettagli tecnici** sono di vitale importanza.

Con TecnoDam siamo in presenza di un vero e proprio **laboratorio portatile** che permette di affrontare i vari problemi in fase di applicazione e pretrattamento e di verificare il rispetto dei parametri numerici.

Tramite un **corso dedicato** in **Accademia Damiani** è possibile comprendere l'utilizzo specifico degli strumenti e imparare la metodologia di misurazione e rilevazione dei dati.

All'interno del Kit trovi anche il **manuale di istruzioni d'uso** e il **modulo di rilevazione dati** che permette di raccogliere in maniera precisa i dati relativi all'ambiente, al supporto e al prodotto verniciante, affinché il laboratorio R&S Damiani possa sviluppare prodotti idonei alle varie casistiche e comprendere con maggior profondità il contesto applicativo.

DISTINGUITI, NON CONFONDERTI

ALCUNI STRUMENTI PRESENTI NELLA TECNODAM

SPESSIMETRO DIGITALE
Misura lo **spessore secco** del film applicato.

IGROMETRO
Misura l'**umidità** di materiali quali cemento e legno e la **temperatura dell'ambiente**.

TERMOMETRO INFRAROSSI
Verifica la temperatura dell'**ambiente, del manufatto e del prodotto verniciante**.

SPESSIMETRO MANUALE - PETTINE
Misura lo **spessore umido** del film applicato.

TAZZA DI DEFLUSSO - VISCOSIMETRO
Misura la **viscosità** dei prodotti vernicianti fluidi.

BILANCIA DI PRECISIONE
Per effettuare una corretta **catalisi a peso e diluizione** dei prodotti vernicianti.

CARTELLE E MAZZETTE COLORE

COLOR GUIDE

N° Tinte: 854 TINTE

COLOR SET

N° Tinte: 532 TINTE

LINEA FERROMICACEO

N° Tinte: 21 TINTE

RAL

N° Tinte: 193 TINTE

MARKETING

Brochure , pieghevoli

Insegne e vetrofanie

Roll-up

Merchandising

Espositori da terra e da banco

Accademia Damiani

D-Point

BROCHURES E PIEGHEVOLI

INDUSTRIA

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Francese

COMPANY PROFILE

Company Profile DAMIANI

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Francese

CATALOGO TINTING SYSTEM

Company Profile DAMIANI

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese, Tedesco, Spagnolo e Francese

PIEGHEVOLE UNIMIOX

Pieghevole promozionale del prodotto UNIMIOX

LINGUE DISPONIBILI
Italiano

PIEGHEVOLE COLORMATCH

Pieghevole promozionale del colorimetro COLOR MATCH

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese

PIEGHEVOLE TECNODAM

Pieghevole promozionale dell'attrezzatura tintometrica TECNODAM

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese

PIEGHEVOLE 65.000 PLUS

Pieghevole promozionale del prodotto 65.000 PLUS

LINGUE DISPONIBILI
Italiano, Inglese

BROCHURE ACCADEMIA

Brochures ACCADEMIA DAMIANI A5

LINGUE DISPONIBILI
Italiano

VETROFANIA SAGOMATA D-Point 30x50cm

Vetrofania sagomata con fondo trasparente adatta per vetrine, porte ecc
RIVENDITORE AUTORIZZATO

Dimensioni: 30X50cm

VETROFANIA QUADRATA D-Point 50x50cm

Vetrofania sagomata con fondo opaco adatta per vetrine, finestre lunghe ecc
RIVENDITORE AUTORIZZATO

Dimensioni: 50X50cm

POSTER 1 IN PVC

Poster in PVC con protettivo antigraffio per allestimento rivendita
cornice non iclusa
Dimensioni: 70x100cm

POSTER 2 IN PVC

Vetrofania sagomata con fondo opaco adatta per vetrine, finestre lunghe ecc
cornice non iclusa
Dimensioni: 70X100cm

INSEGNA A BANDIERA D-Point

Insegna a bandiera non luminosa
RIVENDITORE AUTORIZZATO

Dimensioni: 50x50cm

SU RICHIESTA

INSEGNA A BANDIERA LUMINOSA D-Point

Insegna a bandiera luminosa
RIVENDITORE AUTORIZZATO

Dimensioni: 70X70cm

SU RICHIESTA

ROLL-UP

ROLL-UP CORPORATE

Espositore monofacciale per interni con avvolgimento automatico del banner nella struttura

Dimensioni: 85X200cm

ROLL-UP COLORMATCH

Espospitore monofacciale per interni con avvolgimento automatico del banner nella struttura

Dimensioni: 85X200cm

ROLL-UP UNIMIOX

Espospitore monofacciale per interni con avvolgimento automatico del banner nella struttura

Dimensioni: 85X200cm

ROLL-UP 65.000 PLUS

Espospitore monofacciale per interni con avvolgimento automatico del banner nella struttura

Dimensioni: 85X200cm

ROLL-UP TINTING SYSTEM

Espospitore monofacciale per interni con avvolgimento automatico del banner nella struttura

ROLL-UP TECNODAM

Espospitore monofacciale per interni con avvolgimento automatico del banner nella struttura

Dimensioni: 85X200cm

MERCHANDISING, ESPOSITORI DA TERRA E DA BANCO

INFODAM

Espositore in plexiglass per campagne commerciali relative a prodotti e novità

Dimensioni: 20X30X40cm

STENCIL PER VEICOLI COMMERCIALI

Personalizzazione di veicoli commerciali con stencil Brandizzati DAMIANI

Dimensioni: 150X70cm

SU RICHIESTA

ESPOSITORE A BANDIERA

Espositore a bandiera su telo antivento per interno ed esterno

Dimensioni: 85X200cm

SPESSIMETRO MANUALE

Spessimetro manuale brandizzato DAMIANI

Dimensioni: 70X50cm

PENNE

Penna a sfera in plastica ABS con meccanismo a scatto brandizzato DAMIANI

Dimensioni: 150X70cm

SHOPPER

Borsa in TNT nera con manici brandizzata DAMIANI

Dimensioni: 150X70cm

BLOCK NOTES

Blocco per appunti con copertina rigida in PVC brandizzato DAMIANI

Dimensioni: 29x21cm

T-SHIRT

T-Shirt in cotone bianco brandizzata DAMIANI

Dimensioni: S-M-L-XL-XXL

SMANICATO

Smanicato in tessuto tecnico di colore nero brandizzato DAMIANI

Dimensioni: S-M-L-XL-XXL

ACCADEMIA DAMIANI

Accademia DAMIANI è un progetto incentrato sulla **formazione tecnico-commerciale e professionale** di rivenditori, verniciatori, applicatori professionisti, commessi, addetti alla vendita, tintometristi, responsabili di impianti automatici e di uffici acquisti.

Accademia Damiani è una **scuola** che non si focalizza solo sull'aspetto **teorico** ma anche, e soprattutto, su quello **pratico**: il cuore di questa iniziativa sono i laboratori dove è possibile sperimentare e provare concretamente quanto esposto durante la lezione.

Il filo conduttore di Accademia Damiani è l'aggiornamento continuo volto a presentare tutte le **nuove tecnologie** di cui l'azienda dispone, sia nel settore dell'**industria** che della **tintometria**, con corsi mirati e personalizzati.

L'obiettivo che Accademia Damiani si prefigge è di offrire ai propri clienti uno **strumento altamente qualificante** che porti ad una maggiore conoscenza degli strumenti, delle tecniche, dei sistemi e dei materiali che compongono il mondo delle vernici.

DAM 1	TEST DI CONTROLLO ED UTILIZZO KIT TECNODAM
DAM 2	APPLICAZIONE PRATICA IN CABINA DI VERNICIATURA
DAM 3	I PRODOTTI "DIRECT TO METAL" (DTM)
DAM 4	UNI EN ISO 12944: LA NORMA SULL'ANTICORROSIONE
DAM 5	LA TINTOMETRIA ED IL COLORE
DAM 6	MARKETING PER IL PUNTO VENDITA

Inoltre, per estendere la propria proposta formativa anche a coloro i quali sono distanti dalla sede di Montecchio, nasce **Accademia Damiani - On The Road**. Tramite questa formula, rivenditori, gruppi di applicatori professionisti o aziende manifatturiere possono selezionare alcuni tra i corsi schedulati a calendario ed offrire così ai propri clienti la possibilità di partecipare alla scuola di formazione in qualunque parte d'Italia ed Europa si trovino.

Il primo impegno del progetto formativo è di offrire un supporto tecnico completo, mettendo a disposizione della propria clientela **un team di tecnici qualificati** nelle vesti di docenti. Lo scopo, in sostanza, è quello di **diffondere più cultura tecnica** possibile affinché la stessa clientela Damiani possa trasferirla alla propria e di elevare la professionalità dei corsisti grazie al mix teoria-pratica e alla condivisione dei case history.

CORSI ITINERANTI

Cambiamento è dare nuova vita alle cose.

DAMIANI
industrial paints

COLORIFICIO DAMIANI SpA
Montecchio Emilia, RE | Via San Rocco, 10/1/A - 42027 | www.color-damiani.com
Tel. +39 0522 864868 | Fax +39 0522 865796
LISTINO INDUSTRIA 2018

COLORE SICURO
ASSOVERNICI
Associazione Italiana Produttori Vernici